

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
31) Camion (châssis)	DAF	FA 900 DT ...	CH 3191 42

Constructeur VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF BV., DAF TRUCKS BV., NL 5645 TK Eindhoven
 Identification sur la plaquette du constructeur "FA 900 DT..." (les chiffres variables = l'empattement)
 numéro du châssis "*XLAAE09DT.....*"
 Plaquette du constructeur à l'intérieur de la porte de droite
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
 Identification du moteur "615" à droite, latéralement sur le bloc, coulé en relief / "DT" à droite, à l'avant latér. sur culasse
 Importateur DAF TRUCKS (SCHWEIZ) AG., Wehntalerstrasse 581, 8046 Zurich (frappé p. importat.)

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 6</u>	Marque	<u>D A F</u>	Type
Suspension	<u>à lames, s.d., AR= à air; AV+AR= amortisseurs</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temp
Direction	<u>mécanique, dir. hydraulique à vis et écrou; assist. hydrau</u>	Carburant	<u>D</u>	Position
Entraînement	<u>sur les roues arrière</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres
Frein de service	<u>air comprimé-hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes roues; régulateur selon charge sur les roues AR; pression = 8,1 bar</u>	Alésage	<u>104,2</u>	Course
Frein auxiliaire	<u>(à resorts, progressif, sur roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde)</u>	Cylindrée	<u>6172</u>	CV-impôt
Frein d'arrêt	<u>(4 circuits; desserrage mécanique par verrou aux cyl. sur l'échappement, non progressif)</u>	Puissance en kW	<u>111 DIN</u>	à min-1
Ralentisseur	<u>sur l'échappement, non progressif</u>	Couple max Nm	<u>495</u>	à min-1
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle niveau + LT/manomètre dble + vibreur</u>	Déparasitage	<u>-</u>	
		Silencieux	<u>2 = 730 x ø 300 mm "649 354"</u>	<u>x</u>
			<u>480 x ø 170 mm "648 356"</u>	

Carrosserie/Equipement cabine §)
 Nombre de portes 2
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale 1 = 300x150x170mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Essuie-glace 2
 Réservoir carburant 1/ tôle d'acier, 120 ou 200 litres
 Avertisseur BOSCH CH 5 0302 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 3 av. _____ centre _____ ar _____

Dimensions §)
 Longueur intérieur _____ extérieur 8260
 Largeur 2500/2300
 Hauteur 2500
 Porte à faux avant 1220
 Porte à faux arrière 2590
 Garde au sol à vide 180/190

Empattement 4450 *)
 Essieu double av _____ ar _____
 Voie av 1710 - _____
 Voie ar 1700 - _____
 Braquage ø 15400 d 15200
 en charge 170/180

Poids	avant	arrière	total
	<u>2190</u>	<u>1025</u>	<u>3215</u> §)
Poids à vide	<u>(poids à vide châssis/cabine)</u>		
Répartition charge			<u>7800</u>
			<u>7800</u>
Poids garantis	<u>2850</u>	<u>5500</u>	
Pneus	<u>8,5 R 17,5</u>	<u>8,5 R 17,5</u>	<u>*)</u>
Pty/bar	<u>- / 6,25</u>	<u>- / 6,25</u>	
Charge	<u>2900</u>	<u>5600</u>	
pour Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Jantes	<u>B 17,5 x 5,25</u>	<u>acier</u>	

Garantie poids remorquable avec/sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble 15100 _____
 Poids remorquable testé _____
 Charge garantie sur le toit _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 98 - 116 km/h
 testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m5		4,56-5,13	84,0	76,0	1800	ab)ac)		Genre du véhicule <u>Camion</u>		
								Marque et type <u>D A F FA 9 0 0 D T . . .</u>		
								Homologation No CH <u>31 91 42</u>		
								Carrosserie _____		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24		Places		total	<u>3</u>	avant		
b=	à	min-1	k=0,50	à	2400	min-1	k=0,58	à	2136	min-1
b=	à	min-1	k=0,70	à	1872	min-1	k=0,90	à	1608	min-1
b=	à	min-1	k=1,13	à	1344	min-1	k=1,50	à	1080	min-1
O			O+P		Poids à vide		sel. <u>bulletin pesage</u>		Carburant	<u>D</u>
S Bacharach = 4,0		Pompe d'injection BOSCH		Charge utile		sel. <u>la carrosserie</u>		Cylindrée	<u>6172</u>	
				Poids total		<u>7800</u>		CV-impôt	<u>31,43</u>	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Empattement : le constructeur autorise l'importateur à modifier l'empattement de 3250 à 5200 mm de 100 en 100 mm; cette modification sera indiquée par un "M" frappé sur le châssis, au-dessus du No du châssis.
- z) Insonorisation : - le dessous de la cabine;
- écrans d'absorption des deux côtés du moteur, au-dessus des longerons;
- carénage avec matériel absorbant fermant le compartiment-moteur au dos de la cabine.
- + Variante de pneus : 205/75 R 17,5, AV = 2900 (6,75) AR = 5600 (6,75) Vmax 120 km/h.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage seront contrôlés à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine seront débranchés; protections obligatoires sur les écrous des vis des roues avant.

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur dépassant 2,3 m)
122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m5;
le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

D A F

divers

CH 3191 42
..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 20.08.85 à Berne - Gau.

valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 3191 33	CH 3191 39
3191 34	3191 40
3191 35	3191 41
3191 36	3191 42
3191 37	3191 43
3191 38	3191 44

la maison DAF Trucks (SUISSE) SA marque ses modifications d'empattement par le code "M" qui est frappé sel. le modèle au-dessus ou après le no du châssis. Ce code ne fait pas partie du no du châssis et ne peut donc pas être inscrit sur la formule 13.20 A dans la rubrique 23 (no du châssis).

Service fédéral d'homologation