

Camion (châssis)	Marque MAGIRUS-DEUTZ	Type 232 D 19 F. *)	Fiche d'homologation n° CH 3199 21
---------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "232D19" de chaque côté sur portes.
 "Magirus 232 D 19 F." sur plaquette du constructeur, à droite vers le
 marchepied.

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron, devant l'amortisseur
 Signe d'identification du moteur frappé "F8L413" à l'AR, en haut s. bloc-mot., plaquette rivée (importateur)
 Constructeur Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Ulm (D) Importateur Hammerli AG, Lenzburg

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service air c.2-circ., exp.int.régul.sel.charge, s.r.AR
 Frein auxiliaire (à ressort +) Ralentisseur s/éch., non régl.
 Frein stationn^t) Frein pr. rem. 2-cond., indirect
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 2 x 6 = 12
 Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 97/100 km/h

MOTEUR Genre V 90° Temps 4
 Marque DEUTZ Carbur. D
 Type F8L413
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 120 Course 125
 Cylindr. 11304 cm³ CV-Impot 57,57
 CV-puiss. 232 (DIN) à 2650 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 85 dB (A) à 2750 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 1000xØ 250

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
 Nombre de places : Total 2 (sièges individuels) ou 3 (banquette)

DIMENSIONS Vole AV 2020 AR 1755 **)
 Diam. braquage GI 7,2 DR 17,2
 Empattement 4800
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 7970
 Largeur 2300 (contrôler !)
 Hauteur 2730
 Porte à faux AV 1370
 AR 1800
 lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide selon carrosserie \$)
 Charge utile selon carrosserie
 Poids total 16000
 Garantie fabr. 6000 13000 19000
 Dimens. pneus 11.00 R 20 16 PR
 Charge p. essieu 6500 (8,0) 11500 (8,0)
 Poids maxi remorquable 19000 kg
 Variante de pneus:
12.00 R20 18PR AV=7500(8,5)/AR=13000(8,5)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) dans CR

Feux de gabarit AV=2/A(E) blanc/rouge / AR=feux AR

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 101 (dB/A) 104

Essuie-glace 3/électr. (2-vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres AR = I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) C = I (E)

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute SEL

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse tachygr. +

Indic. direction clign. 4/av. témoin (schema III) [compte t.

AV O = 4 (E) latér. AR O = 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 1/300x230x170 (pour plus que 16 t et pneus 12.00-20, une cale plus grande est exigée)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type MAGIRUS-DEUTZ
232 D 19 F. *)

Homologation n° CH 3199 21

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 ou 3 (- avant)

Poids à vide selon bull. Carburant D
de pesage cv 57,57

Charge utile sel. carr. Cylindrée 11304 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES. MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. expertisé = 470.0016.892

*) Désignation du type : empattements:
232 D 19 FL = pont fixe 4000 - 4800 mm
K = pont basculant 3500 - 4000 mm
S = tracteur à sellette 3500 mm

***) Largeur: sur demande 2500 mm (disque correspondant exigé), pneus 12.00-12, voie avec roues à disques AV/AR= 1968/1809 mm, avec roues trillex AV/AR= 1995/1820 mm.

+*) Frein à ressorts: libération de secours depuis réservoir séparé (poussoir plombé); avec libération mécanique.

§) Dimensions, braquage, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Les feux de gabarit aux angles du toit de la cabine doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise

Henschiken, 10.1./17.1.72

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

Marque
MAGIRUS - DEUTZ

Type
232 D 19 F .

Fiche d'homologation n°
CH 3199 21

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 17.8.73 - Mi

Variante de l'empattement: 5000 mm

Dimensions, braquage- ϕ , poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Complément du 29.12.1975 - lin

Variante de l'empattement: 5200 mm (Dimensions et poids doivent être contrôlés lors de l'immatriculation)

Charge garantie sur l'essieu AV: 6500 kg (valable rétroactivement pour tous les véhicules de ce type)