

Camion / châssis (toutes roues)	Marque MAGIRUS-DEUTZ	Type 232 D 19 FAK	Fiche d'homologation n° CH 3199 22
------------------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "232D19" de chaque côté sur portes.
 "Magirus 232 D 19 FAK" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied.

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement s. longeron, derrière de l'amortisseur.
 Signe d'identification du moteur frappé "F8L413" à l'AR en haut s. bloc-mot., plaquette rivée (importateur)
 Constructeur Klöckner-Humboldt-Deutz AG, ULM (D) Importateur Hämmerli AG, Lenzburg

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR Genre <u>V 90°</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>2 circ. AV=air comprimé/AR=air compr.-hydraul. +)</u>	Type <u>F8L413</u>
Frein auxiliaire <u>à ressorts, air compr. Ralentisseurs/échapp.</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn ^t <u>du rés. circ. AV ++)</u> Frein pr. rem. <u>2-cond., indir.</u>	Alésage <u>120</u> Course <u>125</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>12 ou 24</u>	Cylindr. <u>11304</u> cm ³ CV-Impôt <u>57,57</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV+AR</u> Vitesse max. <u>73/90</u> km/h	CV-puiss. <u>232</u> DIN, à <u>2650</u> t/m
	Refroidissement <u>air</u>

CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2750</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 1000xØ 250</u>
Nombre de places : Total <u>2</u> (sièges individuels) ou <u>3</u> (banquette)	

DIMENSIONS	Vole	AV	1926	AR	1810	§)
	Diam. braquage	G	15,1	DR	14,6	
Empattement	<u>3500</u>	/	/	/	/	
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	<u>5900</u>					
Largeur	<u>2300 ou 2500</u>					
Hauteur	<u>2880</u>					
Porte à faux	AV <u>1340</u>					
	AR <u>1060</u>					
	lat. <u>-</u>					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL	§)
A vide	<u>selon carrosserie</u>				
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>				
Poids total				<u>16000</u>	
Garantie fabr.	<u>6000</u>		<u>13000</u>	<u>19000</u>	
Dimens. pneus	<u>11.00-20 16 PR</u>				
Charge p. essieu	<u>6500(7,75)</u>		<u>11500(7,75)</u>	<u>100</u>	
	XXXXXXXXXX			<u>19000</u> kg	[km/h
Variante de pneus:					
<u>12.00-20 18PR AV=7500(7,75)/AR=13000(7,75)</u>					

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) ds. CR

Feux de gabarit AV=2/A (E) blanc/rouge

Avertisseur 1/électr.+1/air comprimé Niv. sonore 101 dB(A)
104

Essuie-glace 3/électr. (2-vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/HELLA K 23354 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse tachygr.+

Indic. direction clign. 4/disposition III compte-t.

AV-lat.: 4 (E) latér. § AR HELLA K 23354

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 1/380 x 170 x 215

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type MAGIRUS-DEUTZ
232 D 19 FAK

Homologation n° CH 3199 22

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 ou 3 (- avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
de pesage cv 57,57

Charge utile sel. carr. Cylindrée 11304 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 470.0015.856

- +) Frein de service: à expansion interne, avec régulateur de force de freinage dépendant de la charge.
- ++) Frein à ressorts: libération de secours depuis réservoir séparé; avec libération mécanique.

§) Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.
Les feux de gabarit aux angles du toit doivent être débranchés.
Les clignoteurs sur les côtés sont placés trop haut, doivent être enlevés.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- disque > 2,30 m exigé lorsque la largeur dépasse 2300 mm

Lieu et date de l'expertise
Henschiken, 17.1.72
Berne, 3.7.74

Remplace FH CH 3199 22 du 17.1.72
largeur 2300 mm