

Camion (châssis)	Marque MAGIRUS-DEUTZ	310 D 26 AK 6x6	Fiche d'homologation n° CH 3199 24
---------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "310 D 26" de chaque côté sur capot moteur
"310 D 26 AK 6x6" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement
sur carénage du siège

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV
Signe d'identification du moteur frappé à l'AV, en haut sur tôle de canalisation d'air, plaquette rivée
Constructeur KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Ulm (D) / Importateur: HAEMMERLI AG, Lenzburg / AG

CHASSIS	Nombre d'essieux 3	Nombre de roues 10	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre V-10 90°	Temps 4
Direction	ZF	Assistance	hydraulique	Marque	DEUTZ	Carbur. D
Frein de service	air compr. 2-circ. exp. int. av. régl. s. essieu AR *)			Type	F 10 L 413 L	
Frein auxiliaire	à ressort, sur Ralentisseurs/éch. c'dé pneum.			Position	avant	Nombre cyl. 10
Frein stationn.	essieu AR **)			Alésage	120	Course 130
Transmission	mec. synchronisée; vitesses: 2x4+ rampante x 2			Cylindr.	14695 cm³	CV-Impot 74,84
Blocage d'iffér.	oui	Crochet rem. s. demande	Vitesse max. 85 km/h	CV-puiss.	305 (DIN)	a 2650 t/m

CARROSSERIE	Forme	cabine normale		Nombre portes	2
		Toit ouvert			-
Nombre de places : Total	3	AV	3	milieu	-
		AR	-	Places debout	-
				Mesure de la fumée	= 3 Bacharach

DIMENSIONS	Voie	AV 1900	AR 1750	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	G 18,9	DR 18,9		A vide	selon carrosserie		
Empattement	4540 (essieu double = 1380)			Charge utile	selon carrosserie			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		Total	25000			
Longueur	7185			Garantie fabr.	6500	20000	26000	
Largeur	2300 ou 2500			Dimens. pneus	10.00 - 20 16PR +)			
Hauteur	2815			Charge p. essieu	6240 (7,5)	11240 (7,5)		
Porte à faux	AV 1280			Poids maxi remorquable	22150 kg			
	AR 1365			Poids remorquable possible jusqu'à 50'000 kg avec				
	lat. -			traverse renforcée et garantie individuelle				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur BOSCH 0320126001 Niv. sonore 101 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R. (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/ SI (E) Feux de recul 1/séparé

Eclair. plaque contr. 1/dans R Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/à gauche + 1/à droite indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. 4/disposition III

AV - AV- latér. 2/4 (E) AR 2/2a (E)

Avert. clign. avec commande séparée

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type MAGIRUS-DEUTZ
310 D 26 AK 6x6

Homologation n° CH 3199 24

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 74,84

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 14692 cm³

Poids total 25000 Poids de l'ensemble -

La cale d'arrêt doit être testée lors de l'immatriculation

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 480.0023.689

- *) Frein de service: à air comprimé/hydraulique sur l'essieu avant
- ***) Frein à ressort : pression du circuit AR; libération de secours depuis réservoir séparé (plombage: fil métallique et plomb); libération mécanique par vis.
Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés.
Lorsque la largeur dépasse 2300 mm, disque exigé.
- +) Variante de pneus: 11.00-20 16 PR AV 6760 kg à 7,75 atü AR 12000 kg à 7,75 atü
12.00-20 16 PR AV 7800 kg à 7,75 atü AR 13500 kg à 7,75 atü
- §) Les feux de gabarit à l'avant sur le toit de la cabine doivent être enlevés.

Lieu et date de l'expertise:
Henschiken, 12.3.73

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

Marque
MAGIRUS - DEUTZ

Type
310 D 26 AK 6x6

Fiche d'homologation n°
CH 3199 24

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 11.7.73 - jak

Charge remorquable garantie: sous réserve d'une traverse arrière suffisante et d'un dispositif d'attelage correspondant, la charge remorquable admissible est de 100'000 kg.