

Camion (châssis)	Marque MAGIRUS-DEUTZ	310 D 26 F. 6x4 *)	Fiche d'homologation n° CH 3199 25
MOYENS D'IDENTIFICATION "310 D 26" de chaque côté sur les portes "310 D 26 F. 6x4" sur plaquette du constructeur: à droite, latéralement vers le marchepied			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV Signe d'identification du moteur frappé à l'AR en haut sur bloc-moteur, plaquette rivée			
Constructeur KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Ulm (D) / Importateur: HAEMMERLI AG, Lenzburg/AG			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>3</u> Nombre de roues <u>10</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>V - 10 90°</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>ZF</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>air compr., 2-circ.exp.int.av.régul.s.essieu AR</u>		Type <u>F 10 L 413 L</u>	
Frein auxiliaire <u>à ressort, sur</u> Ralentisseur <u>s/éch.c'dé pneum.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>10</u>	
Frein stationn. <u>essieu AR **)</u> Frein pr. rem. <u>air c.2-cond.ind.</u>		Alésage <u>120</u> Course <u>130</u>	
Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x4+1 rampante</u>		Cylindr. <u>14695</u> cm ³ CV-Impt <u>74,84</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>96</u> km/h		CV-puiss. <u>305 (DIN)</u> à <u>2650</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>air</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Brut <u>87</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>***</u> ; AV <u>***</u> ; milieu <u>;</u> AR <u>;</u> Places debout <u>;</u>		Amortissement bruit <u>1 pot 1000xØ 250</u>	
		Mesure de la fumée = <u>3</u> Bacharach	
DIMENSIONS Voie <u>AV 1980</u> <u>AR 1750</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage <u>G</u> <u>DR</u>		A vide <u>selon carrosserie</u>	
Empattement <u>(essieu double = 1380)</u>		Charge utile <u>selon carrosserie</u>	
Dimensions ext. <u>;</u> Dimensions int. <u>;</u>		Total <u>25000</u>	
Longueur <u>;</u>		Garantie fabr. <u>6500</u> <u>20000</u> <u>26000</u>	
Largeur <u>2300 ou 2500</u>		Dimens. pneus <u>10.00 - 20</u> <u>16PR</u> <u>+</u>	
Hauteur <u>2710</u>		Charge p. essieu <u>6240 (7,5)</u> <u>11240 (7,5)</u>	
Porte à faux AV <u>1370</u>		Poids maxi remorquable <u>22150</u> kg	
AR <u>1360</u>			
lat. <u>-</u>			

Poids remorquable possible jusqu'à 50'000 kg avec
traverse renforcée et garantie individuelle

EQUIPEMENT §)Équipement électrique 24 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard -
 Avertisseur BOSCH 0320126001 Niv. sonore 101 (dB/A)
 Essuie-glace 3/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul 1/séparé
 Eclair. plaque contr. 1/dans R Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche+1/à droite Indic. vitesse tachygr.
 Indic. direction clign. 4/disposition III
 AV AV- latér. 2/4 (E) AR 2/2a (E)
 Avert. clign. avec commande séparée

La cale d'arrêt doit être testée lors de l'immatriculation

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type MAGIRUS-DEUTZ
310 D 26 F. 6x4
 Homologation n° CH 3199 25
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total - (- avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 74,84
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 14695 cm³
 Poids total 25000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES. MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 480.0023.516

*) Modèles:

	<u>longueur totale</u>	<u>empattement</u>	<u>braquage-ϕ</u>
310 D 26 FK 6x4	6620 mm	3890 mm	15,50 m
310 D 26 FL 6x4	8020 mm	5290 mm	à contrôler

**) Frein à ressort: pression du circuit AR; libération de secours depuis réservoir séparé (plombage: fil métallique et plomb); libération mécanique par vis.

***) Nombre de places: 2 ou 3 sans couchette; 2 avec couchettes

Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés.

Lorsque la largeur dépasse 2300 mm, disque exigé. Contrôler par-dessus les roues AR.

+) Variantes de pneus: 11.00-20 16 PR AV 6760 kg à 7,75 atü AR 12000 kg à 7,75 atü
 12.00-20 16 PR AV 7800 kg à 7,75 atü AR 13500 kg à 7,75 atü

§) Les feux de gabarit à l'avant sur le toit de la cabine doivent être enlevés.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Henschiken, 13.3.73