



Equipement §)	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av /lat. 3/4	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av sel.carros.	ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar sel.carrosserie
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 à gauche, combiné	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 011 ou d'autres modèles avec/sans lave-glace selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	MAGIRUS-DEUTZ 90 M 7		
Homologation N°	CH	3199 35	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	20,81
Poids total	7790	Cylindrée	4086

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Frein de service: dispositif à 2 circuits à haute pression (19 bars), pression de service de 7,5 bars. Pression dans les réservoirs à haute pression après avoir actionné le frein 6 fois > 7,5 bars (environ 12 bars). Temps de compensation de 12 à 19 bars environ 6 min.
- \*\* ) Frein à ressorts: pression de service et de libération par soupape à 4 circuits; une libération de secours n'est pas exigée. Libération mécanique: par vis dans les cylindres de frein.
- \*\*\* ) Contrôle 2 circuits: partie air comprimé: pour chaque circuit 1 manomètre + 1 lampe-témoin commune  
partie hydraulique : par contrôle du niveau avec la lampe-témoin commune.
- + ) Poids: poids à vide du véhicule expertisé avec empattement 3850 mm, les poids du véhicule carrossé doivent être relevés à l'immatriculation.
- ++) Modèles:

empattement	porte à faux AR	longueur
3250 mm	1440 mm	5930 mm
3850	1840	6930
4450	2240	7930
3000	950	5190

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 16.7.76

Homologation fédérale des types de véhicules