

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion ou tracteur à sellette (châssis)	MAGIRUS - DEUTZ	256 D 19 AK	CH 3199 46
Constructeur	MAGIRUS-DEUTZ AG, Schillerstrasse 2, Ulm (D)		
Identification	"Magirus 256 D 19 AK" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement, sur le longeron, devant tampon de caoutchouc avant		
Identification du moteur	"F8L 413 F" à l'arrière, en haut sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur principal	Hämmerli AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg		
Véhicule homologué	490.0075.481		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	DEUTZ
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	V
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	1+4x2+2	Refroidissement	air
Frein de service	air comprimé, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière	Alésage	125
Frein auxiliaire	à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de serv.+libération de secours par soup. 4 circ.; libération méc.: vis dans cylindres	Cylindrée	12756
Frein d'arrêt	libération méc.: vis dans cylindres	Puissance en kW CV	188 256 DIN
Ralentisseur	sur échappement non progressif	Bruit à proximité	96 dB/A à 1/min
Contrôle 2 circuits	manomètre double + lampe-témoin	Silencieux	1= 1000 x Ø 250 mm
		Mesure des gaz	ECE-24; Pacharach 1,5
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	4310
Ceintures sécurité	-	arrière	2575
Cale	1/380x160x195 mm	total	6885 \$)
Antivol	-	Charge utile	(poids à vide: cabine/châssis)
Nombre de places	t 3 av centre ar	Poids total	16000
Dimensions \$)	intérieur extérieur	Garantie fabr.	6500 13000
Longueur	6780	Dimens. pneus	11.00 R 20 11.00 R 20
Largeur	2500/2300	Ply/bars	16 / 8,0 16 / 8,0
Hauteur	2950	Charge	6760 12000
Porte à faux	lat. av ar	pour V max	80 80
	1115		
	1065		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Indic. vitesse	tachygraphe
Rétroviseurs	interieur / gauche / droite
Atelage	sur demande
Empattements	4600 / **)
Voie av	1905
Voie ar	1760
Voies av	
Voies ar	
Braquage ø	g 17400 d 17500
Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	38000
avec traverse AR renforcée	119000
Vitesse maximale selon le constructeur	88 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Equipement §)	HCR ou CR (E)	
Feux de route	HCR ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	SI (E)	
Feux stop		
Citigoteurs	av AV, 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche combinée	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH et 20002 CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette	
Marque et type	MAGIRUS-DEUTZ	256 D 19 AK
Homologation N°	CH 3199 46	
Carrosserie		
Places	total 3	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 64,97
Poids total	16000	Cylindrée 12756

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 35,1 km/h, M6, IA 5,78 = 87,5 dB/A
- xx) Amortissement du bruit : 2 silencieux d'aspiration supplémentaires 420 mm x Ø 160 mm
- * Blocage des différentiels : longitudinal et transversal.
- ** Empattements : l'importateur peut modifier l'empattement avec l'autorisation du constructeur de 4200 mm à 5200 mm de 50 en 50 mm; ces modifications seront indiquées par un "M" frappé derrière le No du châssis.
- + Variante de pneus : 10.00 R 20, 16 PR AV 6240 (8,0) AR 11240 (8,0), voies AR+AV inchangées
 12.00 R 20, 16 PR 6600 (7,5) 11800 (7,5), voie AV = 1926 mm AR = 1809 mm
 11 R 22,5 , 6000 (8,0) 10800 (8,0), 1926 1760
 12 R 22,5 , 6500 (8,0) 11500 (8,0), 1926 1760
- §) - les dimensions, les poids, l'équipement et les Ø de braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation
 - les feux de gabarit sur le toit de la cabine sont à débrancher.

A noter dans le permis de circulation: (seulement avec largeur > 2300 mm)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

W Schafisheim, 4.1.79
Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation