

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication MAGIRUS - DEUTZ	Type 360 N 19 F	Fiche d'homologation N° CH 3199 59
---	--	--------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	MAGIRUS-DEUTZ AG, D-7900 Ulm sur la plaquette du constructeur "360 N 19 F." (L=camion / S=tracteur à sellette) (L = en complément derrière la désignation du type = suspension à air)
Plaquette constructeur	à l'avant, à droite sous volet avant
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
Identification du moteur	"BF10L 413F" à l'arrière en haut sur le bloc (carter de la distribution) / plaquette
Importateur principal	BAEMERLI AG, 5600 Lenzburg
Véhicule homologué	4 970 C03 848

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique, synchronisée ou non synchronisée
Nombre de vitesses	13 ou 16 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
* Frein d'arrêt	mécanique, à ressorts, à expansion interne, sur roues AR
Ralentisseur	sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circuits	1 manomètre par circuit + lampe-témoin

Carrosserie	cabine avancée	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse tachygraphe
Ceintures sécurité	av -	ar -
Cale	380x180x250 mm	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Nombre de places	t 2 av. 2	centre ar
Dimensions §)	intérieur	extérieur
Longueur		Empattements 3100 - 6100 ++)
Largeur	2500	Essieu double av ar
Hauteur	(cabine) 3100	Voies av 2062 ar 1830
Porte à faux	av 1410	Voies av ar
	ar	ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage 0 g 18000 d 18000 (empattement 5005 mm)

Moteur	DEUTZ	Type	BF10L 413F
Marque	✓	Temps	4
Construction		Position	avant
Carburant	D	Nombre cylindres	10
Refroidissement	air	Course	170
Alésage	125	CV-impôt	81,21
Cylindrée	15945	à l/min	2050
Puissance en kW (DIN)	265 (360 CV)	à t/min	1540
Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A		
Silencieux	1 pot 1100x363x163 mm		**)
Mesure des gaz	SCS-24, Bacharach 3,0		
Déparasitage	-		

Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide	4630	2600	7230
Charge utile	(châssis avec empattement = 5005 mm)		
Poids total	7000	17000	19000
Poids garants			
Pneus	13 R 22,5	13 R 22,5	+)
Ply / bar	R / 8,5	R / 8,5	
Charge pour V max	7500	13000	
Jantes	105	105	
	9.00 x 22,5	9.00 x 22,5	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble		44000	
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	75 - 113		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar
Feux arrière de brouillard	2/F (E) sur demande	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	BOSCH el 20002 / CH 5 0301 07 avec 33% lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sелlette	
Marque et type	MAGIRUS-DEUTZ 360 M 19 F	
Homologation N°	CH 3199 59	
Carrosserie		
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt 81,21
Poids total	16000	Cylindrée 15945

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Frein d'arrêt : pression de service + libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par loquet.
- **) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les ouvertures des roues; le dessous de la cabine est insonorisé.
- +) Variante de pneus : 11.00 R 20 16 PR charge AV 6760 (8,00) AR 12000 (8,00) Vmax 105 km/h
12.00 R 20 18 PR 7500 (7,75) 13000 (7,75) 105 km/h
12 R 22,5 16 PR 6500 (8,00) 11500 (8,00) 105 km/h
- ++) Empattement : variantes de 3100 à 6100 mm, de 50 en 50 mm; l'importateur est autorisé à modifier l'empattement d'origine; ces modifications seront indiquées par un "M" frappé sur le châssis, derrière le No.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être enlevés.

Véhicule testé avec 19 000 kg.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2=50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Camion

MAGIRUS - DEUTZ

divers

CH 3199 ⁵⁹..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 31.12.1982 /Ba

A partir le 1er janvier 1983

Importateur principal : IVECO (Suisse) SA., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fiche d'homologation No : CH 3199 40 CH 3199 42 CH 3199 45 CH 3199 48
CH 3199 50 CH 3199 51 CH 3199 52 CH 3199 58
CH 3199 59 CH 3199 60 CH 3199 61 CH 3199 62