Genre du véhicule .	· Marque	Туре	Fiche d'homologation no	
Camion (châssis)	DODGE (GB)	K 400	сн 3203 02	
MOYENS D'IDENTIFICATION "K 400" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche latér.				
Numéro du châssis frappé à l'AV à gauche s longeron sous sourape de comm. du frein et s. plaqu. Signe d'identification du moteur frappé "236 U." à l'AV à dr.latér. s. bloc et sur plaquette du construct.				
Constructeur ROOTES MOTORS LTD. DUNSTABLE BEDFORDSHIRE(GR) Importat. VALLET & STEULET SA. Bâle				
Direction gauche ou Frein de service hydr., 2 Frein auxiliaire méc. ex Frein stationnt. av. se Transmission méc. s Blocage differ. — CARROSSERIE Forme C	2 Nombre de roues 6 Entrain droite Assistance 2-circ.exp.int.commana print.levier Ralentisseur egment, tringle et à câ eynchronisée Nomicochet rem Veabine avancée Nomicochet avancée Nomicochet rem Veabine nomic	ble, sur roues AR bre vit. 4 itesse max. 74 km/h	Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 98,4 Course 127 Cylindr. 3861 cm³ CV-Impot 19,65	
DIMENSIONS Voie Diam. braquage Empattement *) Longueur *) Largeur 2190 Hauteur 2360 Porte à faux AV 1280 AR *) Iat.	e G *) AR 1630 (c) AV 1830 AR 1630 (c) AR	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL	

Feux de route 2/ LUCAS E4 Avertisseur optique — Feux de croisement 2/Bilux, 83. Feux de position 2/ séparés Feux de gabarit \$\frac{\\$}{2}\$ Feux de brouillard — Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 89 dB/A; Essuie-glace 2/ électriques (1-v.) Lave-glace oui Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/sép. \$\frac{\\$}{2}\$ 72 rge	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Camion Marque & type DODGE K 400 Châssis no (selon véhicule) Homologation no CH 3203 02 Forme de la carr. (selon véhicule) Couleur (selon véhicule)			
Feux stop 2/ séparés Feux de recul — Eclair, plaque contr. 1/ comb.à gauche Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur 2/ de chaq.côté extér. Indic. vitesse km/h + Indic. direction clign. 4/ sép. avec lampe-témoin tachygr. AV orange latér. AR orange Avert. clign. — Lampes de travail — 1/ câle d'arrêt 440 x 220 mm	Places ass.: Total 3 (3 avant) Poids à vide sel. bull. Carburant D pesage CV 19.65 Cylindrée 3861 cm ³ Poids total 7800 Poids de l'ensemble			
*) Empattement Longueur Porte à faux AR 2921 mm 6433 mm 1609 mm 3595 mm 6400 mm 1525 mm	13,40 m			
§) Equipement électrique : A contrôler lors de l'immatriculation. Les feux de position et les clignoteurs avant, ainsi que les feux arrière, les feux stop et les clignoteurs arrière de même que les catadioptres sont montés par l'importateur. (ceux d'origine sont trop petits)				
Lieu et date de l'expertise Aesch, 11.3.69	La commission d'expertise			