Genre du véhicule	Marque	Туре	Fiche d'homologation n ^o	
Camion (châssis)	DODGE (GB)	K 700	сн <u>3203_04</u>	
MOYENS D'IDENTIFICATION "K 700" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche latér. au-dessus du marchepied				
Numéro du châssis frappé à l'AV à gauche s.longeron sous soupape de commende du frein & s.plaqu. È Signe d'identification du moteur frappé "354 U "à l'AV à gch.en haut à côté supp.pompe inject.+s.pl.c Constructeur ROOTES MOTORS LTDDUNSTABLE BEDFORDSHIRE(GB) Importat. VALLET & STEULET SA.Bâle				
	2 Nombre de roues 6 Entraîn		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance s.demande hydraulique			Marque PERKINS Carbur. D	
Frein de service hydr 2-circ exp.int commande p. air compring			туре 354 U.	
Frein auxiliaire <u>)méc.exp.int., levier</u> Ralentisseur <u>échapp.comm.pneum</u>				
	egment, tringle et à câl		Alésage 98,4 Course 127	
Transmission <u>* Mé</u> C. S	synchronisée Nomi	bre vit. 4 *)	Cylindr. <u>5778</u> cm ³ CV-Impôt <u>29,43</u>	
Blocage differ.	Crochet rem V	litesse max. 100 km/h	CV-puiss. 118 (DIN) à 2800 t/m	
`alphacement a gabine sygnade y 1 2			Refroidissement eau	
CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2 Toit ouvert -			Bruit 85 dB (A) à 2800 t/m	
Mombre de places e Total	3; AV 3; milieu -; AR		Amortissement bruit 1 pot	
		Fraces debout	610 x Ø 152 mm	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	ge G 1725 AR 1700 ·	- POIDS	Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement **)	/ / /	A vide	<u>selon carrosserie</u>	
Dimensions ex	t. Dimensions int.	Charge utile	selon_carrosserie	
Longueur **)		Poids total	11800	
Largeur 2200		Garantie fabr.		
Hauteur 2460		_	9.00 x 20 X	
Porte à faux AV 1295	•	, and the second	eu 4 <u>700 (6.5) 9400 (6.5)</u>	
AR <u>**)</u>	-	Poids maxi rem	<u>l'ensemble</u> orquablekg	
lat.				

EQUIPEMENT 9) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ LUCAS E4 Avertisseur optique -	Genre du véhicule Camion
Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ séparés	Marque & type DODGE K 700
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/A)	
Essuie-glace 2/ électriques (1-vit. Lave-glace Oui	Forme de la carr. (selon véhicule)
Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/sép. Ø 72 rge	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ séparés Feux de recul -	Places ass. : Total 3 (3 avant)
Eclair, plaque contr. 1/ comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide sel.bull. Carburant D pesage cv 29.43
Rétroviseur 2/ de ch.côté extér. Indic. vitesse km/h +	pesage cv 29,43 Charge utile selon vhc Cylindrée 5778 cm ³
Indic. direction clign. 4/ sép. avec lampe-témoin tachygr.	Poids total 11800 Poids de
AV orange latér. — AR orange .	l'ensemble
Avert. clign Lampes de travail	• .
<u>1/ câle d'arrêt 440 x 220 mm</u>	
TI COLO C CITO C THO A C.C.O ELL	,
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	u vhc. expertisé : 015885
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses	émultiplication essieu arrière)
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière)
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit.)	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit.)	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (dou	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m
**) Empattement Longueur Porte à faux AR 2921 mm 5150 mm 1648 mm 4120 mm 7200 mm 1785 mm	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m 17,40 m
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 4 x 5 vitesses) **) Empattement Longueur Porte à faux AR 2921 mm 5150 mm 1000 mm 3581 mm 6458 mm 1648 mm 4120 mm 7200 mm 1785 mm \$) Equipement électrique: A contrôler lors de l'immagent formats de 1 contrôler lors de l'immagent formats de 1 contrôler lors de 1	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m 17,40 m atriculation.
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 6 x 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 7 vitesses 2 x 5 vit., (doub	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m 17,40 m atriculation. es clignoteurs avant, ainsi que les op et les clignoteurs arrière de
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit.) **) Empattement Longueur Porte à faux AR 2921 mm 5150 mm 1000 mm 3581 mm 6458 mm 1648 mm 1648 mm 1648 mm 1785 mm §) Equipement électrique: A contrôler lors de l'imma Les feux de position et l feux arrière, les feux st meme que les catadioptre	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m 17,40 m atriculation. es clignoteurs avant, ainsi que les op et les clignoteurs arrière de s sont montés par l'importateur.
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (dou	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m 17,40 m atriculation. es clignoteurs avant, ainsi que les op et les clignoteurs arrière de s sont montés par l'importateur. petits)
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du *) Transmission: Sur demande, 2 x 4 vit., (double de 5 vitesses 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit., (double de 2 x 5 vit.) **) Empattement Longueur Porte à faux AR 2921 mm 5150 mm 1000 mm 3581 mm 6458 mm 1648 mm 1648 mm 1648 mm 1785 mm §) Equipement électrique: A contrôler lors de l'imma Les feux de position et l feux arrière, les feux st meme que les catadioptre	émultiplication essieu arrière) émultiplication essieu arrière) Braquage 13,40 m 15,10 m 17,40 m atriculation. es clignoteurs avant, ainsi que les op et les clignoteurs arrière de s sont montés par l'importateur.