

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque D O D G E (GB)	Type K 160 (pont)	Fiche d'homologation n° CH 3203 05
MOYENS D'IDENTIFICATION "K 160" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, en haut sur face intérieure de l'aile au-dessous siège du conduct.			
No du châssis ".....G" = pont			
Numéro du châssis frappé <u>derrière capot du moteur et sur plaquette du constructeur</u>			
Signe d'identification du moteur frappé "4P105" à gauche à l'AV en haut sur culasse + s.pl.constr. (p.imb.)			
Constructeur <u>ROOTES MOTORS LTD, DUNSTABLE BEDFORDSHIRE(GB) Importat. VALLET & STEULET SA, Bâle</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>ROOTES</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 1-circuit, à exp.interne</u>		Type <u>4 P 105</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. à exp.int. levier Ralentisseur -</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn ^t . <u>av. segment, à câble sur roues AV</u>		Alésage <u>81,5</u> Course <u>82,6</u>	
Transmission <u>méc. toute synchron.</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1724</u> cm ³ CV-impôt <u>8,77</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>91</u> km/h		CV-puiss. <u>58</u> (DIN) à <u>4300</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>pont</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4300</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>425 x Ø 125</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1233</u> AR <u>1405</u> Diam. braquage G <u>12,00</u> DR <u>12,45</u>		POIDS Avant <u>830</u> Milleu <u>530</u> Arrière <u>1360</u> TOTAL <u>1360</u> *)	
Empattement <u>2280</u> / (/ /)		Charge utile <u>435</u> <u>725</u> <u>1160</u>	
Longueur <u>4300</u> <u>2660</u>		Poids total <u>1265</u> <u>1255</u> <u>2520</u>	
Largeur <u>1850</u> <u>1770</u>		Garantie fabr. <u>1270</u> <u>1365</u> <u>2520</u>	
Hauteur <u>2045</u> <u>350</u>		Dimens. pneus <u>6.70 x 15 X</u>	
Porte à faux AV <u>1120</u>		Charge p. essieu <u>1700</u> (<u>4,5</u>) <u>1700</u> (<u>4,5</u>)	
AR <u>900</u> <u>820</u>		de l'ensemble	
lat. <u>_____</u> <u>_____</u>		Poids maxi remorquable <u>_____</u> kg	
*) y compris 50 kg de lest à l'AR en bas (en bout de carrosserie) décélér. à vide			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/ LUCAS E4 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux. as. Feux de position 2/ séparés

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 88(dB/A)

Essuie-glace 2/ électriques (1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ comb. av. f. stop Catadioptrés 2/sép. Ø 75 rge

Feux stop 2/ combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/centre en haut Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/ ext. de ch. côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ sép. avec lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type DODGE K 160

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3203 05

Forme de la carr. pont

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide 1360 Carburant B

Charge utile 1160 CV 8,77

Poids total 2520 Cylindrée 1724 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 026815 GI

§) Equipement électrique : 2 réflecteurs complémentaires sont montés par l'importateur.
(Ceux d'origine sont trop hauts)

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 13.3.69

La commission d'expertise