Genre du véhicule		Marque de fabrique Type		. `		Fiche d'homologation No			
Voiture de livraison (châssis)		DODGE	D 300	D 3 0 0 .(moteur: 225)			CH 3203 24		
Constructeur dentification Plaquette constr. do du châssis	CHRYSLER CORPORATION (USA) "D 300" sur plaquette du constructeur "D31ER" devant No du châcuis à gauche, sur la porte, sous la serrure à droite sur lengeren au-dessous de la rerte								
dent. du moteur	"225" A l'avant sur bloc-moteur sur pompe à eau (importateur)								
	r princ. NURAG Nutzfahrzeure AG, Mürchensteinerstrasse 120. 4053 R41e Signes fixes dans code du type _'D31PB'								
H45515			,	MOTEUR					
lombre d'essieux	2	Nombre de roues_6	**)	Marque	CHRYSLER	Type	225		
irection	mécanique av	ec assistance hydrauliqu	le	Construction	en lisme	Temps	4		
ransmission		automatique		Carburant	<u>B</u>	Position	avant		
		Entraînement AR		Refraidiss.	eau	Nombre cylindr			
rein de service		2-circuits, AV=disques/		Alésage	<u>86.36</u>	Course	104.77		
	assistance r	ar dérression, sur toute	s les roues	Cylindrée Puissance en C	3687	CV-Impåt a t/min	18.78 4000		
rein auxiliaire	mécanique, e	expansion interne, sur ro	ues AR	Puissance en L			4000		
				Bruit	82 dB/A		4000		
rein d'arrêt	id. frein au	xiliaire	 	Silencieux	1/760 x Ø 1		Orm (mg) A		
Ralentisseur Contrôle 2 circ.	par différ.de pression, lampe-tém.comb.av.fr.a main			Mesure des gaz OCE, 2,5 % CO 650 t/min + test CVS (USA) * Déparasitage OCE, ann. 8 chiff, 3+4 "D"					
ARROSSERIE	cabine norma	10		PDIDS §)	evant	arrière	total		
Annoscaio Anmbre de portes	· 5		/h	Poids à vide		arrosserie			
Ceintures sécurité			rauche+à droite	Charge utile	Seron Q	1110226118			
ale			r demande	Poids total					
ntivol	_			Garantie fabr.	1530	2500	- 3500		
		·		Dimens. pneus	7.50-16 LT	7.50-16 LT**	(Variantes		
ombre de places t	<u>3</u> av 3	centre	ar	Ply / atü .	8 / 4,0	8/4.0	voir		
				Charge	5500	4200	remarques)		
IMENSIONS \$)	int. ext			pour V max	120	120	•		
ongueur		.00 +) Empattements 40	<u> </u>	. 		6			
argeur		<u>10 </u>	60 ar 1730	-	remorquable av				
auteur orte à faux lat.			60 ar 1750	- "	: remorquable sa : de l'ensemble		5500 ***)		
orte a faux lat. BV		000 ar		Poids remorqua					
	12		600 d_16600		le selon le com	nstructeur	120 km/h		
istance volant - v		Vitesse maxima			km/h				

QUIPEMENT \$)					INDICATIONS pou	r le PERMIS DE	CIRCULATION	
eux de route eux route compl.	DOT H DOT H SAE JP 71 T				Genre du véhicule Marque et type	Voiture de livraison_		
eux de croisement eux de position						DODGE	D 300	•
eux de brouillard eux stop	SAE-S-JA-T-68	Feux rouges Feu de recul	SAE-S-JA	-T-68	Homologation	3203_24		••
etadioptres av			r SAE-S-JA r I (E)	-T-68	Carrosserie		·	
eux de gabarit ev vert. optique	A (E)	1a Eclair. plaque		à gauche	Places total	3	avant .	3
ssui e-glace vertisseurs	2 balais SPARTON Hi+Lo		<u>vec</u> /sans l	ave-glace 91) dB/A	Poids à vide	sel.bull.pes.	Carburant	В
,			() d8/A) d3/A	Charge utile Poids total	sel.vhc.	CV-Impôt Cylindrée	18,78 3687
EMARQUES, MODIFICA	TIONS, CONDITIONS	et INSCRIPTION.	dans le PE	RMIS DE CI	RCULATION, page 4	1		
) Vignette EPA	en haut. sur c	ouvercle des so	ipapes					•

Variantes de meus:

(nombre de roues = 6) EFR, charge AV= 1630 (4,0) AR= 3260 (4,0), voie AV= 1660 AR= 1730, V-max. 120 km/h 8.00-16.5 " AV= 2428 (5,25)AR= 2428 (5,25) voie AV= 1660 AR= 1690, V-max. 120 km/h (nombre de roues = 4) 8.75-16.5 10FR.

AV= 2875 (5,25)AR= 2875 (5,25) voie AV= 1660 AR= 1690, V-max. 120 km/h (nombre de roues = 4) 9.50-16.5 10FR,

***) Poids garanti de l'ensemble: avec seri-remorque 7500 kg

(variante) Dimensions : longueur 5491, empattement 3429 mm §) Equipment

: les catadioptres complémentaires I (E) sont montés par l'importateur

les feux de position/clignoteurs latéraux à l'avant doivent être débranchés

les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.