

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type B 300 (moteur: 225) fourgon avec fenêtres (longueur 5358) bancs longitudinaux avec 18/21 places	fiche d'homologation No
Voiture de livraison	D O D G E		CH 3203 26

Constructeur	CHRYSLER CORPORATION (USA)		
Identification	"B 300" sur plaque du constructeur. - "B35PR" au-dessus du No de châssis		
Plaquette constr.	à gauche sur montant AR de la porte		
No du châssis	à droite sur fixation de la bielle de poussée, sous la porte		
Ident. du moteur	"225" à l'avant sur bloc-moteur sur pompe à eau (importateur)		
Importateur princ.	NUPAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 Rile		
Véhicule homologué	B35PR1X 110621	Signes fixes dans code du type	"B35PR....."

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique ou automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée		

MOTEUR			
Marque	CHRYSLER	Type	225
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	86,36	Course	104,77
Cylindrée	3687	CV-Impôt	18,78
Puissance en CV 115 DIN			4000 à t/min
Bruit	82	dB/A à t/min	4000
Silencieux	1/ 460x270x110		
Mesure des gaz	OCE, 2,5 % CO à 650 t/min + test CVS (USA) *		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3 + 4 "D"		

CARROSSERIE			
	fourgon avec fenêtres		
Nombre de portes	3 + 1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + droite
Cale	-	Attelage	sur demande
Antivol	-		

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	970	2020
Charge utile	225	1255	1480
Poids total	1275	2225	3500
Garantie fabr.	-	-	3500
Dimens. pneus	8.75-16,5	8.75-16,5	(Variantes
Ply / atü	10 / 5.25	10 / 5.25	voir
Charge	2428	2428	remarques)
pour V max	120	120	

**) Nombre de places t 2 av 2 centre - ar -

DIMENSIONS			
	int.	ext.	
Longueur	3160	5385	Empattements 3226 /
Largeur	1800	1978	/
Hauteur	1750	2040	Voie av 1675 ar 1625
s.d. toit surélevé	1500	2200	Voies av - ar -
	av	679	ar -
	ar	1300	1480 Braquage g 13300 d 13600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	5500
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	<u>DOT H..</u>
Feux route compl.	
Feux de croisement	<u>DOT H..</u>
Feux de position	<u>SAE JP 72 T</u>
Feux de brouillard	
Feux stop	<u>SAE STIAR 71 DT</u>
Clignoteurs	av <u>SAE JP 72 T</u>
Catadioptres	av <u>1</u>
Feux de gabarit	av <u>1</u>
Avert. optique	
Essuie-glace	<u>2 balais</u>
Avertisseurs	<u>SPARTON Hi+Lo</u>

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Voiture de livraison</u>	
Marque et type	<u>D O D G E</u>	<u>B 300</u>
Homologation		
No	<u>CH</u>	<u>3203 26</u>
Carrosserie	<u>fourgon avec fenêtres</u>	
Places total	<u>2 **)</u>	<u>avant 2</u>
Poids à vide	<u>2020</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>1480</u>	CV-impôt <u>18,78</u>
Poids total	<u>3500</u>	Cylindrée <u>3687</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Virgette EPA : se trouve en haut sur le couvercle des soupapes

**) Nombre de places: 18 places avec banquettes longitudinales
 21 places avec 3 sièges individuels amovibles supplémentaires au centre
 pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61/1 et 2 de l'OCR

§) Equipement : modifications par l'importateur:
 - 2 catadioptres supplémentaires I (E) sur le pare-chocs
 - protection derrière les sièges avant (grille métallique ou plexiglas depuis la hauteur des épaules).

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

✓ Bâle, 11.7.74

Voiture
de livraison

D O D G E S

B 300 (moteur 225)
fourgon avec fenêtres
18/21 places

CH. 3203 26

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 31.03.78 à Berne - Vn

Correction de la puissance et mesures du bruit selon l'OCE:

Moteur avec double carburateur, type BBD-8110.S, 120 CV-DIN au régime de 3600 t/min

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 4,1 = 81 dB/A

à proximité de l'échappement : 86 dB/A à 2700 t/min

Complément du 23.04.79 à Berne - Ad

à partir du modèle 1979 (6e chiffre dans le préfixe au No du châssis)

Identification : "B35JB.." devant le No du châssis

Equipement : modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des CR/HCR+A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs (chambres supérieures) sont débranchés et remplacés par des A (E) dans CR/HCR (E);
- clignoteurs AV: SAE AIPP2 79 TIII*CC (chambres inférieures);

Variante de feux:

- 4 phares carrés: 2/ HCR (E) et 2/ A (E) dans HCR et 2 feux de route complémentaires HCR (E) dont seuls HR sont branchés.