

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type B 300 (moteur: 225)	Fiche d'homologation No
Voiture de livraison	D O D G E	fourgon avec fenêtres (longueur 4928) bancs longitudinaux avec 16/19 places	CH 3203 28

Constructeur	CHRYSLER CORPORATION (USA)		
Identification	"B 300" sur plaquette du constructeur. - "B51BB.." au-dessus du No de châssis		
Plaquette constr.	à gauche sur montant AR de la porte		
No du châssis	à droite sur fixation de la bielle de poussée, sous la porte		
Ident. du moteur	"225" à l'avant sur bloc-moteur près la pompe à eau (importateur)		
Importateur princ.	NURAG Nutzfahrzeuge AG, Münchenersteinerstrasse 120, 4053 R4le		
Véhicule homologué	Prototype	Signes fixes dans code du type 'E31RR.....'	

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique ou automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée		

MOTEUR			
Marque	CHRYSLER	Type	225
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	86,36	Course	104,77
Cylindrée	3687	CV-impôt	18,78
Puissance en CV	115 DIN	à t/min	4000
Bruit	82	dB/A à t/min	4000
Silencieux	1/ 460x270x110		
Mesure des gaz	OCE, 2,5 % CO à 650 t/min + test CVS (USA) *		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3 + 4 "D"		

CARROSSERIE			
	fourgon avec fenêtres		
Nombre de portes	3 + 1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche+droite
Cale	-	Attelage	sur demande
Antivol	-		

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	880	1960
Charge utile	345	1195	1540
Poids total	1425	2075	3500
Garantie fabr.	-	-	3500
Dimens. pneus	8,75-16,5	8,75-16,5	(Variantes voir
Ply / atü	10 / 5,25	10 / 5,25	remarques)
Charge pour V max	2428	2428	
	120	120	

**)	Nombre de places t	2	av	2	centre	-	ar	-
DIMENSIONS								
	int.	ext.						
Longueur	2750	4928	Empattements		3226 /			
Largeur	1800	1978						
Hauteur s.d.toit surélevé	1350	2040	Voie	av	1675	ar	1625	
	1500	2200	Voies	av	-	-	-	
	av	687		ar	-	-	-	
	ar	820	Braquage	g	13300	d	13600	
Distance volant - vers l'avant du véhicule								

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	5500
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT §)

Feux de route	<u>DOT H..</u>		
Feux route compl.			
Feux de croisement	<u>DOT H..</u>		
Feux de position	<u>SAE JP 72 T</u>		
Feux de brouillard		Feux rouges	<u>SAE STIAR 71 DT</u>
Feux stop	<u>SAE STIAR 71 DT</u>	Feu de recul	<u>2/séparés</u>
Clignoteurs	av <u>SAE JP 72 T</u>	l oui	ar <u>SAE STIAR 71 DT</u>
Catadioptres	av	l	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av	l oui	ar
Avert. optique		Eclair. plaque	<u>1/séparé</u>
Essuie-glace	<u>2 balais</u>		<u>avec/sans lave-glace</u>
Avertisseurs	<u>SPARTON Hi+Lo</u>		(91) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Voiture de livraison</u>		
Marque et type	<u>D O D G E B 300</u>		
Homologation			
No	CH	<u>3203 28</u>	
Carrosserie	<u>fourgon avec fenêtres</u>		
Places	total	<u>2 **)</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1960</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>1540</u>	CV-Impôt	<u>18,78</u>
Poids total	<u>3500</u>	Cylindrée	<u>3687</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Vignette EPA : se trouve en haut sur le couvercle des soupapes
- **) Nombre de places: 16 places avec banquettes longitudinales
19 places avec 3 sièges individuels amovibles supplémentaires au centre pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61/1 et 2 de l'OCR
- §) Equipement : modifications par l'importateur:
- 2 catadioptres supplémentaires I (E) sur le pare-chocs
- bavettes à l'arrière
- protection derrière les sièges avant (grille métallique ou plexiglas depuis la hauteur des épaules).

Lieu et date de l'homologation

Bâle, 11.7.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture
de livraison

D O D G E

B 300 (moteur 225)
fourgon avec fenêtres
16/19 places

CH 3203 28

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 31.03.78 à Berne - Vn:

Correction de la puissance et mesures du bruit selon l'OCE:

Moteur avec double carburateur, type BBD-8110.S, 120 CV-DIN au régime de 3600 t/min
avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A.4,1 = 81 dB/A
à proximité de l'échappement : 86 dB/A à 2700 t/min

Complément du 23.04.79 à Berne - Ad:

à partir du modèle 1979 : (6e chiffre dans le préfixe au No du châssis)

Identification : "B31JB.." devant le No du châssis.

Equipement : modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des CR/HCR+A (E);
- les feux de position d'origine dans les clignoteurs (chambres supérieures) sont débranchés et remplacés par des A (E) dans CR/HCR (E);
- clignoteurs AV: SAE AIPP2 79 TIII*CC (chambres inférieures);

Variante de feux:

- 4 phares carrés: 2/ HCR (E) et 2/ A (E) dans HCR et 2 feux de route complémentaires HCR (E) dont seuls HR sont branchés.