Peyte 97 Askienia						LICHE A HAMBOIOÑACIAN RO					
Voiture de livraison				300 (moteur318) gon avec ou sans fenêtres		сн 3203 31					
Constructeur Identification		RPORATION (USA) plaquette du constructeur	au-dessus du No du châssis								
Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	A gauche, sur le montant arrière de la porte à droite, sous la porte, sur fixation de la bielle de poussée "318" à gauche, à l'avant sur le bloc NUBAG Nutzfahrzeuge AG, Minchensteinerstrasse 120, 4053 Basel B318E4X 0621385 Signes fixes dans code du type B3.BE										
	mécanique o 3 hydraulique	Nombre de roues 4 vec assistance hydraulique va automatique Entraînement arri e, 2 circuits, AV= disques/ sistance par dépression, s	ère AR= expansion	MOTFUR Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en CV	CHRYSLER V B eau 99.3 5212	Type Temps Position Nombre cylind Course EV-Impôt à t/min	4 avant 8 84,07 26,54 4000				
Frein auxiliaire	circuits 1	et 2 du frein de service	, AD	Bruit	82 dB/A	à t∕min	4000				
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.		à expansion interne, sur l ence de pression, lampe-tém		Silencieux 1/ 460x270x110 Mesure des gaz 0CB 1.5 % CO à 550 t/min + test CVS Déparasitage 0CE annexe 8 chiffre 3 + 4 = "D"							
			/h uche, droite		avant 1050 310	arrière 870 1270	total 1920 1580				
Cale Antivol			r demande	Garantie fabr. Dimens. pneus	8.75-16.5	2140 8.75-16.5	3500 3500 (Variantes				
	int. `ext	• • •	ar	Ply / atü Charge pour V max	10 / 5,25 2428 120	10 / 5,25 2428 120	_ voir _ remarques				
Largeur 1800 1978 Hauteur 1350 2040 Voie av 1675 ar 16 Porte à faux lat. Voies av -				Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble 5500							
av ar Distance volant – v	<u>820]</u>	697 ar		Poids remorquab Vitesse maximal Vitesse maximal	e selon le co	nstructeur	120 +) ki				
,						,	•				

EQUIPEMENT §)		INDICATIONS pour	r le PERMIS DE	CIRCULATION	
Feux de route DOT H					
Feux route compl		Genre du	Voiture de 1	ivraison	
Feux de croisement DOT H		véhicule			
Feux de position SAR JP 72 T		Marque et type	DODGE B	300	
Feux de brouillard	Feux rouges SAE STIAR 71 DT	Homologation	•		
Feux stop SAE STIAR 71 DT	Feu de recul <u>2/ séparés</u>	No CH	<u>3203 31</u>		
Clignoteurs av SAE JP 72 T	1 oui ar SAE STIAR 71 DT				
Catadioptres av	1er <u>I (E)</u>	Carrosserie	fourgon avec	ou sans fenêtres	·
Feux de gabarit av	1 oui ar_				
Avert. optique	Eclair, plaque 1/ séparé	Places total	2	avant	2
Essuie-glece 2 balais	avec/mams lave-glace				
Avertisseurs Sparton Hi-Lo	(91) d9/A	Poids à vide	1920	Carburant	В
	() dB/A	Charge utile	1580	CV-Impât	26,54
	() dB/A	Poids total	3500	Cylindrée	5212

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRI<u>PTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:</u>

- *) Virmette EPA

 **) Dimensions

 : variante

 longueur (intérieure/extérieure)

 porte à faux AR

 sur demande toit surélevé,

 hauteur

 3120/5385 mm
 1300/1472 mm
 1500/2200 mm
- +) Le véhicule est équipé d'un régulateur, type "Vari-Speed Governor"; réglage 4000 t/min moteur non chargé; régulateur plombé.
- §) Equipement : montés par l'importateur:
 - 2 catadioptres supplémentaires I (E) sur les pare-chocs
 - bavettes à l'arrière
 - protection pour les sièges avant (grille métallique ou Plexiglas à partir de la hauteur des épaules).

A roter dans le permis de circulation:

- vitesse maximale = 120 km/h.