

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°								
Voiture de tourisme		VOLVO		P V 544		1960	31213								
Caractéristiques "P 54406 A" à droite sur auvent sur plaquette du constructeur. - "Volvo 544" à l'arrière sur couvercle du coffre															
Constructeur du châssis				Carburant		Nombre de cylindres									
A B VOLVO, Goeteborg (S)				essence		4									
N° du châssis frappé à gauche sur auvent à côté boîtier à fusibles et s. plaquette constructeur															
N° du moteur frappé à gauche sur bloc-moteur, au centre au-dessus jauge d'huile															
Type du moteur B 16 B - en ligne OHV avec carburateur double "SU" horizontal															
Position du mot.		Frein-moteur													
avant															
Cylindrée		1'583 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm									
Temps		4		Transmission tout synchr.		Longueur 4'350									
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'550									
Entraînement		s. roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 45		Hauteur 1'520									
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 145		Empattement 2'600									
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 1'090									
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues													
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière													
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		515		475		990		Dimension		5.90-15		5.90-15		Longueur	
Charge utile		95		255		350		Charge pneu		500		500		Largeur	
Total		610		730		1'340				4 Fly				Hauteur	
Gar. de fabr.										Tubeless				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		Porte à faux arr.							
Direction: position				à gauche		Marque du moteur		VOLVO		C.V. frein		85 SAE			
Alésage				79,37		Course		80		C.V. impôts		8,06			
Forme de la carrosserie				limousine											
Nombre de places: total				5		(avant: 2 milieu arr. 3 )		Places debout							
Siège arrière				Side-car.											

Phares: marque	2/ ROBOLIGHT B 31	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. témoins optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Bilux		AV= comb.av.feux position (bl.) AR= au-dessus f.AR/stop (rge)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Parties dangereuses	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ dans cornes du pare-chocs, pr.		
Phare marche arrière	plaque oblongue seulement		
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	83	dB à 5'500 t/min	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berna, 16.8.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		P V 544		1960	3' 2 1 3	
Caractéristiques "P 54406 A" à droite sur auvent sur plaquette du constructeur. - "Volvo 544" à l'arrière sur couvercle du coffre							
Constructeur du châssis		A B VOLVO, Goeteborg (S)		Carburant	essence	Nombre de cylindres	
N° du châssis frappé		à gauche sur auvent à côté boîtier à fusibles et s. plaquette constructeur					
N° du moteur frappé		à gauche sur bloc-moteur, au centre au-dessus jauge d'huile					
Type du moteur		B 16 B - en ligne OHV avec carburateur double "SU" horizontal					
Position du mot.		avant Frein-moteur					
Cylindrée		1'583 cm³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		4 Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur	
Refroidissement		eau Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur	
Entraînement		s. roues AR Vitesse en 1" 45		Voie avant 1'295		Hauteur	
Nombre d'axes		2 Vitesse en prise dir. 145		Voie arrière 1'315		Empattement	
Nombre de pneus		4 Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,80		Porte à faux arr. 1'090	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	515	475	990	Dimension	5.90-15	5.90-15	Longueur
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	610	730	1'340		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		VOLVO	C.V. frein 85 SAE
Alésage		79,37		Course		80	C.V. impôts 8,06
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5 (avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout			
Siège arrière		Side-car					

4/ clignoteurs av. témoins optique  
 et acoustique  
 AV= comb.av.feux position (bl.)  
 AR= au-dessus f.AR/stop (rge)

Phares: marque	2/ ROBO LIGHT B 31	Indic. de direction	
Feux de croisement	2/ Bilux	Essule-glace	2/ électriques
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Phare brouillard		Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Parties dangereuses	aucune
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)		
Eclairage N° de contrôle	2/ dans cornes du pare-chocs, pr.		
Phare marche arrière	plaque oblongue seulement		
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	83	dB à 5'500 t/min	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berns, 16.8.60

La Commission d'expertise-type