

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	D A T S U N	Homer F 20 (châssis - cabine)	CH 3213 01

Constructeur	NISSAN MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)		
Identification	"PLGF20" (direction à gauche) ou "PGF20" (direction à droite) sur la plaque du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, dans la cabine du conducteur, sous le siège		
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement, sur le longeron		
Ident. du moteur	"H20" à droite, latéralement, sur le bloc, devant le No du moteur		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	PLGF20 - 000009	Signes fixes dans code du type	PLGF20 ou PGF20

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression lampe-témoin combinée		
		Marque	NISSAN
		Type	H 20
		Construction	en ligne
		Temp	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	4
		Alésage	87,2
		Course	83,0
		Cylindrée	1982
		CV-impôt	10,09
		Puissance en CV	75 DIN à 1/min
		Bruit à proximité	84,5 dB(A) à 1/min
		Silencieux	1= 400 x Ø 165 mm
		Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,21 % à 650 t/min
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids (S)</b>	
	cabine avancée	avant	arrière
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4(E)+CHT03BFO1	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	t 3 av 3	centre	ar
Dimensions (S)	int.	ext.	
Longueur		4600	Empattements 2520 / 3020 +)
Largeur		1690	
Hauteur		1910	Voie av 1390 ar 1380
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	980	ar -
	ar	1100	Braquage g 11500 d 11200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Poids à vide	820
		Charge utile	
		Poids total	
		Garantie fabr.	1380
		Dimens. pneus	7.00 - 15
		Ply / bar	8 / 4,25
		Charge	1960
		pour V max	120
		Garantie poids remorqueable avec frein	1000
		Garantie poids remorqueable sans frein	500
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorqueable testé	800
		Vitesse maximale selon le constructeur	115 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-SI	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	2 / R (E)		
Eclairage plaque	2 au centre		
Essuie-glace	2 balais avec/lave-glace		
Avertisseurs	MIJANOTO ME. 1279 (E2) ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	D A T S U N Homer F 20		
Homologation	N° CH 3213 01		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	s. le véhicule	CV-impôt	10,09
Poids total	3120	Cylindrée	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 48,9 km/h, M3, 1A 5,571 = 79 dB/A.
  - \*\* Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à gauche ou à droite, dans le cadre de la porte, sous la serrure.
  - + Variante de l'empattement : sur demande avec un empattement rallongé de 500 mm à 3020 mm (exécuté par la maison Baldinger, Karosseriewerke, Urdorf).
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3213 01 du 05.01.78  
bruit  
(28.02.78) (21.03.78)

Urdorf, 5.1.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de livraison  
(châssis)

D A T S U N

Homer F 20  
(châssis-cabine)

CH 3213 01

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 20.07.78 à Urdorf - lin

à partir du No du châssis: PLGF 20 - 002 501

Frein de service : soupape de réduction de pression selon la charge,  
agissant sur les roues arrière.

Complément du 25.06.80 à Berne - Schw

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03