

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	D A T S U N	Homer F 20 (pont) +)	CH 3213 02

Constructeur	NISSAN MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)		
Identification	"PLGF20" (direction à gauche) ou "PGF20" (direction à droite) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, dans la cabine du conducteur, sous le siège		
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement, sur le longeron		
Ident. du moteur	"H 20" à droite, latéralement, sur le bloc, devant le No du moteur		
Importateur princ.	DATSUN (SUISSE) SA, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	PLGF20-001103/-002002/-001059	Signes fixes dans code du type	PLGF20 ou PGF20

Chassis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	NISSAN	Type	H 20
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	87,2	Course	83,0
Cylindrée	1982	CV-impôt	10,09
Puissance en CV	75 DIN	à t/min	4400
Bruit à proximité	84,5 dB/A	à t/min	3300 *
Silencieux	l = 400 x Ø 165 mm		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,21 % à 650 t/min		**)
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	Ar4+CH 703BB01
Cale	-
Antivol	-
Nombre de places	3 av 3 centre ar
Dimensions	
Longueur	Int. 3115 ext. 4685
Largeur	1600
Hauteur	1960
Porte à faux	lat. av 1100 ar 1185
Empattements	2520
Voie	av 1390 ar 1380
Voies	av ar
Braquage	g 11500 d 11200
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids					
avant	780	arrière	580	total	1360
Poids à vide	380		1380		1760
Charge utile	1160		1960		3120
Poids total					3120
Garantie fabr.	7.00 - 15		7.00 - 15		(Variantes voir remarques)
Dimens. pneus	8 / 4,25		8 / 4,25		
Pty / bar	1960		1960		
Charge pour V max	120		120		
Garantie poids remorquable avec frein				1000	
Garantie poids remorquable sans frein				500	
Garantie poids de l'ensemble				800	
Poids remorquable testé				115	
Vitesse maximale selon le constructeur				km/h	
Vitesse maximale testée				km/h	

Equipement §)	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SL (E)
Feux stop	R-SL (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	2 / R (E)
Eclairage plaque	2 au centre séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIJAMOTO MT. 1279 (E2) ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	D A T S U N Homer F 20		
Homologation N°	CH	3213 02	
Carrosserie	pont		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	1360	Carburant	B
Charge utile	1760	CV-impôt	10,09
Poids total	3120	Cylindrée	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 48,9 km/h, M3, IA 5,571 = 79 dB/A.
- ***) Mesure des ray : la marque d'homologation se trouve à gauche ou à droite sur le montant de la porte, sous la serrure.
- +) Modèles : hauteur du pont depuis le sol largeur du véhicule

Low - Deck	700 mm	1690 mm
High - Deck	925 mm	1690 mm
BALDINGER (en alliage léger)	900 mm	1720 mm
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 3213 02 du 05.01.78
bruit
(28.02.78)(21.03.78)

Voiture
de livraison

D A T S U N

Homer F 20
(pont)

CH 3213 02

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.07.78 à Urdorf - lin

à partir du No du châssis: PLGF 20-002 501

Frein de service : soupape de réduction de pressionselon la charge,
agissant sur les roues arrière.

Complément du 25.06.80 à Berne - Schw

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03