

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	D A T S U N	E - 20	CH 3213 03

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur = "VPLE20" (direction à gauche) ou "VPE20" (direction à droite) devant le No du châssis = "PLE20 " ou "FE20 "
Plaquette constructeur	à droite, sous le siège avant
N° du châssis	à droite, sous le siège avant
Identification du moteur	"H 20 " à droite, latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué	PLE20 - 000 003

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	NISSAN Type H 20
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, soupape de réduction de pression, selon la charge, sur les roues arrière	Alésage	87,2 Course 83
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1982 CV-impôt 10,09
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier central	Puissance en kW DIN CV	55 à t/min 4400
Ralentisseur	-	Brut à proximité	86 dB/A à t/min 3300 *
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 400 x Ø 165 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 / 03, CO 1,0 % à 690 t/min **
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	740	620	1360
Ceintures sécurité	Ar4m (E) + B (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	260	930	1190
Cale	-	Attelage	-	Poids total	1000	1550	2550
Antivol	-			Garantie fabr.			2550
Nombre de places	t 3 +) av. 3	centre	ar	Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes
Dimensional	intérieur	extérieur		Ply/bars	8 / 4,5	8 / 4,5	voir
Longueur	3050	4720	Empattements 2730 /	Charge	1700	1700	remarques)
Largeur	1480	1690	Essieu double av ar	pour V max	120	120	
Hauteur	1320	1905	Vole av 1395 ar 1390	Garantie poids remorquable avec frein			1000
Porte à faux	lat. av ar	Voies av ar		Garantie poids remorquable sans frein			400
	av 920 ar 920	1080	Braquage ø g 11200 d 11100	Garantie poids de l'ensemble			650
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->				Poids remorquable testé			120 km/h
				Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
				Vitesse maximale testée			100 kg
				Charge garantie sur le toit			

Equipelement	CR	(E)		
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-SI	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	av	1	(E)	
Clignoteurs				ar 2a (E)
Catadiopres	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complémentaires		2/ R (E)		
Eclairage plaque		2/ séparés, au centre		
Essuie-glace		2/ balsa		avec/SBRs lave-glace
Avertisseurs		MIJAMOTO ME 1279 L+H		
		ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	DATSUN		E - 20
Homologation N°	CH 3213 03		
Carrosserie	fourgon		
Places	total	3 +)	avant 3
Poids à vide	1360	Carburant	B
Charge utile	1190	CV-impôt	10,09
Poids total	2550	Cylindrée	1982

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 32,6 km/h, M2, 1A 4,625 = 80,0 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sur la porte avant, côté passager.
- +) Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'article 61/2, OCR;
 - arrière = 3 places, total 6 places (1 banquette transversale) ou
 - arrière = 13 places, total 16 places (1 banquette transversale + 2 banquettes longitudinales).

Equipelement : dispositif de protection obligatoire pour les sièges avant.

A noter dans le permis de circulation:

128 - sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de .. personnes dans le compartiment de charge sont approuvés.

Remplace FH CH 3213 03 du 15.11.1978
Charge garantie sur le toit

Berne, 28.2.1980

Lieu et date de l'homologation
Urdorf, 15.11.78

Service fédéral d'homologation