

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication D A T S U N	Type Patrol 4 WD (URG 160) Diesel	Fiche d'homologation N° CH 3213 05
--	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan sur la plaquette du constructeur "URG 160" devant le N° du châssis "JN1 URG 160 .."
Plaquette constructeur N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant latéralement à l'intérieur de l'aile à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant "SD 33" à droite, au centre latéralement sur le bloc
Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	DATSUN (SUISSE) SA., 8902 Urdorf JN1 URG 160 CU 080 676

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	NISSAN
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Type	SD 33
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route / terrain	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 x 2	Carburant	D
Frein de service	entraîné toutes roues *) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues, valve de réduction de pression, sur les roues AR	Refrondissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan	Aléstage	83,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	3245
Ralentisseur	-	Puissance en kW	70 DIN
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A
Carrosserie	+)	Silencieux	1 = 500 x ø 200 mm
Nombre de portes	2	Mesure des gaz	ECE-24; Bacharach 4,0
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) + B (E) ar -	Déparasitage	-
Cale	-	Poids	avant 1000 arrière 660 total 1660 +)§)
Antivot	-	Poids à vide	1000
Nombre de places	t 3 av 3 centre - ar -	Charge utile	-
Dimensions §)+)	intérieur extérieur	Poids total	1115
Longueur	4650	Poids garantis	205 R 16 C
Largeur	1690	Pneus	205 R 16 C
Hauteur	1840	Ply / bar	8 / 4,5
Porte à faux	av 630 ar 1050	Charge	2056
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 13200 d 13600	pour V max	135
		Jantes	5,50 F x 16 ou 5,50 JK 16 acier
		Gar poids remorquable avec/sans frein	5000 / 750
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	5000
		Charge garantie sur le toit	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
		testée km/h à t/min au moteur	prise de force

Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	
			ar	
			2a	(E)
Catadioptres	av		I	(E)
Feux de gabarit	av			
Feux arrière de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	1/ séparé			
Essuie-glace	2/ balais			
Avertisseurs	1/ Miyamotohorn ME L+H avec/SMM lave-glace			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de livraison
Marque et type	D A T S U N Patrol 4 WD
Homologation	
N°	CH 3213 05
Carrosserie	
Places	total 3 avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage
Charge utile	sel. la carrosserie
Poids total	3000
Carburant	D
CV-impôt	16,53
Cylindrée	2245

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; s.d. blocage du différentiel arrière.

+ Carrosserie : véhicule standard livré par l'usine = pont (Pick-Up)

Dimensions	intérieur	extérieur	Poids	AV	AR	Total
longueur	2150	4785 mm	poids à vide	1000	840	1840 kg
largeur	1600	1690	charge utile	15	1145	1160
hauteur	430	1840	poids total	1015	1985	3000
porte à faux AR	1120	1185	poids garanti			3000

Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; fixation de la plaque d'immatriculation arrière: sur le modèle sans le dispositif d'attelage, la fixation d'origine de la plaque doit être modifiée de manière que le No complet reste visible; sur les modèles avec le dispositif d'attelage, une fixation séparée est montée, avec un éclairage.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 15.-17.09.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation