

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	D A T S U N	U r v a n (moteur Z 20)	CH 3213 10

Constructeur	NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JN1CHG23U." (toit surélevé) ou "JN1VHG23U." (toit normal)		
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager		
Identification du moteur	"Z 20" à l'avant, en haut sur le bloc, derrière la pompe à eau		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	JN1 CHG E23 UO 900 005	JN1 VHG E23 UO 500 019	JN1 VHG E23 UO 900 002

Châssis	2		Nombre de roues	4
Direction	mécanique			
Transmission	mécanique synchronisée			
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR			
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			

Moteur	NISSAN	Type	Z 20
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	85,0	Course	86,0
Cylindrée	1951	CV-impôt	9,94
Puissance en kW	64 (DIN)	à Vmin	5000
Brut à l'arrêt	74,0 dB/A	à Vmin	3750
Silencieux	1 pot = 500 x Ø 165 mm		
Mesure des gaz	OGE, CO 1,20 % à 700 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres			
Nombre de portes	4 ou 5	Compteur de vitesse	km/h	
Ceintures sécurité	av Ar4 (8)	ar	-	
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	
Antivol	-			
Nombre de places	*) 2 av 2		centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	3050	4690	Empattements 2690	
Largeur	1480	1690	Essieu double av ar	
Hauteur	(1600) 1320 (2200) 1925	Voies	av 1400	ar 1430
Porte à faux	av 940	Voies	av -	ar -
	ar 880		ar -	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 10900	d 10700
	() = avec toit surélevé			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	770	580	1350
Charge utile	415	910	1325
Poids total	1185	1490	2675
Poids garantis			2675
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Pty / bar	B / 4,5	B / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour V max	140	140	
Jantes	5 J x 14 acier		
Gat poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500/400		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	700		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	125		km/h
testée	km/h à Vmin	au moteur	pnse de force

Equipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/feux de route complémentaires HR (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec/双喷头 lave-glace	
Avertisseurs	MIJAMOTO ME L+H ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	D A T S U N Urvan		
Homologation N°	CH	3213 10	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1350	Carburant	3
Charge utile	1325	CV-impôt	9,94
Poids total	2675	Cylindrée	1951

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes selon l'article 61, alinéa 2, OCR:

(sur demande) places complémentaires dans le compartiment de charge = 3 places (1 banquette transversale)
ou = 13 places (1 banquette transversale +)
(2 banquettes longitudinales)

§) Equipement : le dispositif de protection pour les sièges avant est monté par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 12.+13.08.82

Remplace FH CH 3213 10 vom 12.+13.8.82
poids remorquable testé

Service fédéral d'homologation
Berne, 27.7.83