

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type U r v a n

Fiche d'homologation N°

Voiture de livraison

D A T S U N

(moteur SD 23)

CH 3213 11

Constructeur NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japon

Identification

sur la plaquette du constructeur -

devant le N° du châssis "JN1CYGE23U." (toit surélevé) ou "JN1VYGE23U." (toit normal)

Plaquette constructeur

à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager

N° du châssis

à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du passager

Identification du moteur

"SD 23" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection

Importateur principal

DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf

Véhicule homologué

JN1 VYGE 23 UO 500 018

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

5 Entraînement sur roues arrière

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.

Frein auxiliaire

assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur les roues AR mécanique, à expansion interne,

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie

fourgon avec/sans fenêtres

Nombre de portes

4 ou 5 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité

av Ar4 (B) ar -

Cave

- Rétroviseurs gauche + droite

Antivol

-

Nombre de places

*) 2 av 2 centre ar

Dimensions

intérieur extérieur Empattements 2690

Longueur

1480 1690

Largeur

1480 1690 Essieu double av ar

Hauteur

(1600) 1320 (2200) 1925 Voies av 1400 ar 1470

Porte à faux

av 940 Voies av -

ar 880 1060 Voies ar -

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage ° g 10900 d 10700

() = avec toit surélevé

Moteur

Marque

NISSAN Type SD 23

Construction

en ligne Temps 4

Carburant

D Position avant

Refroidissement

eau Nombre cylindres 4

Alésage

89,0 Course 92,0

Cylindrée

2288 CV-impôt 11,65

Puissance en kW

50 (DIN) à U/min 4000

Bruit à l'arrêt

73,0 dB/A a U/min 3000

Silencieux

2 pots = 500 x Ø 165 mm

200 x 140 x 90 mm

Mesure des gaz

ECE-24, Bacharach 4,5

Déparasitage

-

Poids

avant 850 arrière 560 total 1410

Poids à vide

850 865 1265

Charge utile

1250 1425 2675

Poids total

185 R 14 C 185 R 14 C

Poids garantis

8 / 4,5 8 / 4,5

Pneus

1700 1700

Ply / bar

140 140

Charge

5 J x 14 acier

pour V max

Jantes

Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique

Garantie poids de l'ensemble

1500/400

Poids remorquable testé

-

Charge garantie sur le toit

100

Vitesse maximale selon le constructeur

120 km/h

testée km/h à U/min au moteur prise de force

Equipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amère de brouillard			
Feux complémentaires	2/feux de route complémentaires HR (E)		
Eclairage plaque	2/séparé		
Essue-glace	2/balais		
Avertisseurs	NIJAMOTO ME L+H avec 洗車機 lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	DATSUN Urvan		
Homologation	CH 3213 11		
N°	CH 3213 11		
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1410	Carburant	D
Charge utile	1255	CV-impôt	11,65
Poids total	2675	Cylindree	2298

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Nombre de places : pour le transport occasionnel de personnes selon l'article 61, alinéa 2, OCR:
 - (sur demande) places complémentaires dans le compartiment de charge = 3 places (1 banquette transversale)
 - ou = 13 places (1 banquette transversale +)
 - (2 banquettes longitudinales)
- §) Equipement : le dispositif de protection pour les sièges avant est monté par l'importateur.