

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	D A I H A T S U	1000 Cab Van (S 75 V)	CH 3217 07

Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO., LTD., Osaka / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "S 75 V" numéro du châssis "JDA00S75V....."
Plaquette du constructeur	à gauche dans la cabine, en haut dans montant arrière de porte
Numéro du châssis	à droite dans la cabine, à l'avant sous le siège du passager
Identification du moteur	"CB" à gauche, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du carter de l'ambrayage (coulé en relief)
Importateur	SIDA SA, Importation Automobile, Châteauneuf, 1964 Conthey

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	DAIHATSU	Type
Suspension	AV= ressorts hélicoïdaux *)	Construction	en ligne	Temps
Direction	mécanique à crémaillère	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes roues, assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière	Alésage	76,0	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	993	CV-Impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	33,0 DIN	à min-1
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	74,0	à min-1
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D	
		Silencieux	1 = 450x210x125 mm	"S612"

<b>Carrosserie/Equipement</b>	fourgon \$)	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	390	438	828 +)
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	183	339	522
Cale	-		573	777	1350
Antivol	-				1350
Réservoir carburant	1/35 litres, tôle d'acier	<b>Poids garantis</b>			
Avertisseur	NIPPON DENSO CH 5020105, d'autres modèles homologués	Pneus	145 R 12	145 R 12	

Nombre de places	total 2	av 2	centre	ar. **)

<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	Empattement	1820	
Longueur	1800	3195	Essieu double av		ar.
Largeur	1250	1395	Voie	av 1215	-
Hauteur (1300)	1150(1900)	1750	Voie	ar 1190	
Porte à faux avant	-	680	Braquage ø	g 8100	d 8100
Porte à faux arrière	565	695	en charge	150	
Garde au sol	à vide	150			
	() = avec toit surélevé				

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	390	438	828 +)
Répartition charge	183	339	522
	573	777	1350
			1350
<b>Poids garantis</b>			
Pneus	145 R 12	145 R 12	
Ply/bar	6 / 3,5	6 / 3,5	
Charge	900	900	
pour Vmax	120	120	
Jantes	3 1/2 J x 12 acier		
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 600 / --		automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé	600		
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	110		km/h
testée	selon le constructeur	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m4	4,88	76,5		71,0	3900	aa)	Voiture de livraison				
							Marque et type	D A I H A T S U 1000 Cab Van			
							Homologation No CH	3217 07			
							Carrosserie	fourgon			
F	G	H	J	R			Places	total	2 **)	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE					
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m4	4,88	13,14	1,90	1,68	1,8 890	27 0502 01	Poids à vide	828 +)	Carburant	B	
							Charge utile	522	Cylindrée	993	
							Poids total	1350	CV-Impôt	5,05	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : la grille de protection derrière les sièges avant est montée par l'importateur; des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

\*) Suspension : AR = ressorts à lames longitudinales; AV + AR = amortisseurs.

+) Poids à vide: I compris 56 kg de lest à l'arrière du véhicule (comportement au freinage) (avec effet rétroactif)

\*\*\*) Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de 3 personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.