

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	DAIHATSU	1000 Cab Van 4WD (S 76 V)	CH 32 17 08

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "S 76 V" ou "S 76 L7 .." (L = direction à gauche / R = direction à droite)
numéro du châssis "JDAOCS76V....."
 Plaquette du constructeur à gauche dans la cabine, en haut dans montant arrière de porte
 Numéro du châssis à droite dans la cabine, à l'avant sous le siège du passager
 Identification du moteur "CB" à gauche, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage (coulé en relief)
 Importateur SIDA SA, Importation Automobile, Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>DAIHATSU</u> Type <u>C B</u>
Suspension <u>AV= ressorts hélicoïdaux *)</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique à crémaillère</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>au centre</u>
Entraînement <u>sur toutes roues; AV= déclenchable sur demande</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>3</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=à disques/AR= à expansion interne, assistance par dépression, limiteur de pression sur les roues arrière</u>	Alésage <u>76,0</u> Course <u>73,0</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur roues AR</u>	Cylindrée <u>993</u> CV-impôt <u>5,05</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier + secteur</u>	Puissance en kW <u>33 DIN</u> à min-1 <u>5200</u>
Ralentisseur <u>---</u>	Couple max Nm <u>74,0</u> à min-1 <u>2400</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>
	Silencieux <u>1 pot 450x210x125 mm "S 612"</u>

Carrosserie/Equipement <u>fourgon \$)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4 + 1</u>	Poids à vide	<u>435</u>	<u>465</u>	<u>900</u> +)
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>165</u>	<u>285</u>	<u>450</u>
Cale <u>---</u>	Poids garantis	<u>600</u>	<u>750</u>	<u>1350</u>
Antivol <u>---</u>	Pneus	<u>145 R 12</u>	<u>145 R 12</u>	<u>1350</u>
Réservoir carburant <u>1 / 35 lt. / tôle d'acier</u>	Pty/bar	<u>6 / 2,7</u>	<u>6 / 2,7</u>	
Avertisseur <u>NIPPON DENSO (E) 28040 ou d'autres modèles homologués</u>	Charge	<u>800</u>	<u>800</u>	

Nombre de places total 2 av. 2 centre _____ ar. **)
 Jantes 3 1/2 J x 12 acier

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	<u>600 kg / ---</u>	mécanique	automatique
Longueur	<u>1670</u>	<u>3195</u>	<u>1620</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>600 kg</u>		
Largeur	<u>1250</u>	<u>1795</u>	Essieu double av _____ ar _____	Poids remorqueable testé	<u>600 kg</u>		
Hauteur	x) <u>1230</u>	<u>1910</u>	Voie av <u>1215</u> - _____	Charge garantie sur le toit	<u>---</u>		
			Voie ar <u>1190</u> - _____	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>110 km/h</u>	<u>---</u>	km/h
Porte à faux avant	<u>---</u>	<u>680</u>	Braquage ø g <u>7800</u> d <u>7800</u>	testée _____ km/h à min-1 _____			prise de force
Porte à faux arrière	<u>575</u>	<u>695</u>	en charge <u>140/140</u>				
Garde au sol	à vide <u>140/140</u>						

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
m8	5,13	77,0		70,0	3900	
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m8	5,13	15,80	1,60	1,29	1,0	790 27 C801 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de livraison</u>	
Marque et type	<u>DAIHATSU 1000 Cab Van 4WD</u>	
Homologation No CH	<u>32 17 08</u>	
Carrosserie	<u>fourgon</u>	
Places	total <u>2 **</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>900</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>450</u>	Cylindrée <u>993</u>
Poids total	<u>1350</u>	CV-impôt <u>5,05</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AR= ressorts à lames longitudinales; AV + AR=amortisseurs.
- ***) Nombre de places dans le compartiment de charge : (code 128) 1 banquette transversale = 3 places.
- §) Equiperment : la grille de protection derrière les sièges avant est montée par l'importateur; des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
- +) Poids à vide : y compris 56 kg de lest à l'arrière du véhicule (comportement au freinage).
- x) Dimensions : s.d. variante de modèle avec toit normal, hauteur intérieure = 1080 mm, hauteur extérieure = 1760 mm

Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de 3 personnes sur le compartiment de charge approuvés.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.11.84.
Vn/FR Lausanne, 24.01.85

Remplace la fiche d'homologation 01.04.85
Dimensions (11.12.85) - WS

Service fédéral d'homologation