

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	DAIHATSU	1000 Pick-Up 4 WD (S 76 . -T)	CH 3217 09

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO., LTD. Osaka / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "S 76 L - T" (L = direction à gauche / R = direction à droite)  
numéro du châssis "JDA 000S76 ....."  
 Plaquette du constructeur à gauche, dans la cabine du conducteur, en haut sur montant avant de porte  
 Numéro du châssis à droite, dans la cabine du conducteur, à l'avant sous le siège du passager  
 Identification du moteur "CB" à l'arrière, à gauche sur le bloc-moteur, au-dessus du carter d'embrayage (coulée en relief)  
 Importateur SIDA S.A., Importation Automobiles, Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>DAIHATSU</u>	Type	<u>C B</u>
Suspension <u>AV=ress.hélicoïdaux/AR=ress.à lames longitudinales **</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>à crémaillère</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>au centre</u>
Entraînement <u>sur toutes roues; s.d.libération traction AV</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>3</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assist.par dépression, sur toutes les roues; limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage <u>76,0</u>	Course	<u>73,0</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>923</u>	CV-impôt	<u>5,05</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier avec sect.</u>	Puissance en kW <u>33 (DIN)</u>	à min-1	<u>5200</u>
Ralentisseur <u>=</u>	Couple max Nm <u>74</u>	à min-1	<u>2400</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>"D"</u>	Silencieux <u>l = 450 x 210 x 125 mm / "S 612"</u>	

Carrosserie/Equipement <u>pont, s.d. pont bâché *) §)</u>	Poids *)	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Indic. vitesse <u>km/h</u>	<u>420</u>	<u>350</u>	<u>770</u>
Centures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	arrière <u>-</u>	Poids à vide <u>200</u>	<u>380</u>	<u>580</u>
Cale <u>=</u>	Rétroviseurs <u>gauche + droite</u>	Répartition charge <u>620</u>	<u>730</u>	<u>1350</u>
Antivol <u>=</u>	Essuie-glace <u>2 balais</u>	Poids garantis		<u>1350</u>
Réservoir carburant <u>1/tôle d'acier, 35 litres</u>		Pneus <u>145 R 12 G</u>	<u>145 R 12 G</u>	
Avertisseur <u>NIPPON DENSO (E) 28040 ou d'autres modèles homologués</u>		Ply/bar <u>6 / 3,50</u>	<u>6 / 3,50</u>	

Charge 924 924  
 pour Vmax 140 (N) 140 (N)  
 Jantes 3 1/2 J x 12 acier

Dimensions *)	intérieur	extérieur	Empattement	1820	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique <u>600 / --</u>	automatique
Longueur	<u>1940</u>	<u>3195</u>	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	<u>600</u>	
Largeur	<u>1320</u>	<u>1395</u>	Voie av	<u>1210</u>	Poids remorqueable testé		
Hauteur	<u>270</u>	<u>1740</u>	Voie ar	<u>1195</u>	Charge garantie sur le toit		
Porte à faux avant	<u>640</u>	<u>680</u>	Braquage ø g	<u>7800</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>110</u>	<u>km/h</u>
Porte à faux arrière	<u>640</u>	<u>695</u>	en charge	<u>140/140</u>	testée <u>km/h</u> à min-1		<u>moteur</u> prise de force
Garde au sol	<u>à vide</u>	<u>140/140</u>					

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m8	5,13	77,0	70,0	3900	aa)	Voiture de livraison					
						Marque et type	D A I H A T S U 1 0 0 0 Pick-Up 4 WD				
						Homologation No CH	3217 09				
						Carrosserie	pont				
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m8	5,13	15,80	1,60	1,29	1,0	790	27 0801 01	2		2	
								Poids à vide	770	Carburant	B
								Charge utile	580	Cylindrée	993
								Poids total	1350	CV-impôt	5,05
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : livrable sur demande avec pont bâché;  
dimensions : hauteur intérieure = 1100 mm / extérieure = 1810 mm  
poids : le poids à vide augmente de 20 kg
- \*\*\*) Suspension : amortisseurs AV + AR.
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.