

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	VAUXHALL		PASX - Velox et PADX - Cresta		année	N°	
					1961	3' 2 2 1	
Caractéristiques "PASX" ou "PADX" = préfixe au No du châssis et "PAX" au No du moteur. - "Velox" ou "Cresta" de chaque côté sur les portes avant *) Carburant: essence Nombre de cylindres: 6							
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd., Luton. (GB) - Montage G.M.Suisse, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite en haut s.auvent et à droite en haut à l'intérieur de l'aile						
N° du moteur frappé	à droite à l'avant s.bloc-moteur à côté pompe à carburant et s.plaquette						
Type du moteur	P A X - S I X - en ligne O H V *)						
Position du mot.	avant		Frein-moteur				
Cylindrée	2'651 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm:		
Temps	4		Transmission tout synchr. (X) Treuil/Cabest.		Longueur 4'545		
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3 Crochet rem.		Largeur 1'740		
Entraînement	s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 49 Voie avant 1'372		Hauteur 1'490		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 140 Voie arrière 1'372		Empattement 2'667		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel Diam. de braq. 11,65/11,70		Porte à faux arr. 1'150		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm:
A vide	690	550	1'240	Dimension	5.90-14	5.90-14	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	435	435	Largeur
Total	845	815	1'660		4 Ply		Hauteur
Gar.de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		4		Porte à faux arr.
Direction: position	à gauche ou à droite		Marque du moteur		VAUXHALL		C.V. frein 115 SAE
Alésage	82,55		Course		82,55		C.V. impôts 13,50
Forme de la carrosserie	limousine (event. 2 séparés BT 3/61)						
Nombre de places: total	6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière	Side-car						

Phares: marque	2/ LUCAS 700 Continental	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	Indic. de direction AV= comb.av.feux de position (bl.) AR= séparés au-dessus feux AR (rouge)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ sous les feux arrière	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux arrière (rouge)	Parties dangereuses aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ sur pare-chocs pr.plaque normale et pr.	
Phare marche arrière		plaques oblongue
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	76 bB à 4'800 t/min	

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques : A partir du No de châssis 130'000.
 Nouveau moteur = préfixe "P A X" au No du moteur.
 La différence entre les modèles "Velox" et "Cresta" = garnitures de chrome supplémentaires et aménagement intérieur plus riche de la dernière.
 Différence du poids environ 10 kg.
- ***) Pneumatiques : Capacité de charge selon garantie FIRESTONE du 15.8.60.

⊗ BT 5/60

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 23.8.60 / 6.9.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Voiture de tourisme		Marque de fabrique		V A U X H A L L		Type		PASX - V e l o x et PADX - C r e s t a		Modèle année		1961		Bordereau-type N°		3 1 2 2 1					
Caractéristiques "PASX" ou "PADX" = préfixe au No du châssis et "PAX" au No du moteur. - "Velox" ou "Cresta" de chaque côté sur les portes avant *) Carburant essence Nombre de cylindres 6																							
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB) - Montage G.M.Suisse, Bienne																							
N° du châssis frappé à droite en haut s.auvent et à droite en haut à l'intérieur de l'aile																							
N° du moteur frappé à droite à l'avant s.bloc-moteur à côté pompe à carburant et s.plaquette																							
Type du moteur P A X - S I X - en ligne O H V *)																							
Position du mot. avant Frein-moteur																							
Cylindrée 2'651 cm³ Frein de remorque												Dimensions ext. en mm											
Temps 4 Transmission tout synchr.® Treuil/Cabest.												Longueur 4'545											
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 Crochet rem.												Largeur 1'740											
Entraînement s.roues AR Vitesse en 1" 49 Voie avant 1'372												Hauteur 1'490											
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 140 Voie arrière 1'372												Empattement 2'667											
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 11,65/11,70												Porte à faux arr. 1'150											
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues																							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière																							
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm									
A vide		690		550		1'240		Dimension		5,90-14		5,90-14		Longueur									
Charge utile		155		265		420		Charge pneu		435		435		Largeur									
Total		845		815		1'660				4 Ply				Hauteur									
Gar.de fabr.										Tubeless				Haut. ridelles									
Poids max. garanti pr. train routier												Nombre de portes				4				Porte à faux arr.			
Direction: position à gauche ou à droite												Marque du moteur				VAUXHALL				C.V. frein 115 SAE			
Alésage 82,55												Course				82,55				C.V. Impôts 13,50			
Forme de la carrosserie limousine <i>ceint. 2 séparés BT 3/61</i>																							
Nombre de places: total 6 (avant 3 milieu arr. 3) Places debout																							
Siège arrière Side-car																							

Phares: marque	2/ LUCAS 700 Continental	Indic. de direction	4/ AV= comb.av.feux de position (bl.)
Feux de croisement	2/ Bilux	AR=	séparés au-dessus feux AR (rouge)
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques av.dispositif lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ sous les feux arrière	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux arrière (rouge)	Parties dangereuses	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ sur pare-chocs pr.plaque	normale et pr.	
Phare marche arrière		plaque oblongue	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques : A partir du No de châssis 130'000.
 Nouveau moteur = préfixe "P A X" au No du moteur.
 La différence entre les modèles "Velox" et "Cresta" = garnitures de chrome supplémentaires et aménagement intérieur plus riche de la dernière.
 Différence du poids environ 10 kg.
- ***) Pneumatiques : Capacité de charge selon garantie FIRESTONE du 15.8.60.

⊗ BT 5/60

Lieu et date de l'expertise-type Bienna, 23.8.60 / 6.9.60

La Commission d'expertise-type