

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	E B R O	E - 70	CH 3239 03

Constructeur EBRO MOTOR IBERICA SA Barcelona / Espagne  
 Identification sur la plaquette du constructeur devant le No du châssis : "CX"  
 sur le châssis devant le No du châssis : "70\*,CX"  
 Plaquette constr. à gauche, sur le montant avant de la porte  
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu  
 "236 E" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc  
 Ident. du moteur HAMMERLI AG Nutzfahrzeuge 5600 Lenzburg  
 Importateur princ.  
 Véhicule homologué 70\*6CX - 104 255\* Signes fixes dans code du type 70\*,CX / ,CX

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS (B) Type 4,236 (236 B)
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	5	Refrigidiss.	eau Course 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	98,4 Course 127
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Cylindrée	3861 CV-impôt 19,66
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	76 DIN à Vmin 2600
Ralentisseur	- (frein à cliquet)	Bruit	85 dB/A à 1/min 2900
Contrôle 2 circ.	*)	Silencieux	1- 480 x Ø 175 mm
		Mesure des gaz	Poëch noirissement 4,53 / Bacharach 3,0
		Déparasitage	=

<b>Carrosserie</b>	cabine avancée		<b>Poids</b>	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	2	Indic. vit.	Poids à vide	1460	640	2100	
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)			
Cale	1- 380x170x200 mm	Attelage	Poids total				
Antivol	-		Garantie fabr.	2800	4800	7000	
Nombre de places	3 av	3 centre	Dimens. pneus	7.50 - 16	7.50 - 16	(Variantes	
Dimensions **)	§) int	ext	Ply / bar	12 / 6,25	12 / 6,25	voir	
Longueur		4670	Charge pour V max	2850	5500	remarques)	
Largeur		1940		120	120		
Hauteur		2200	Garantie poids remorquable avec frein				
Porte à faux	lat.	-	Garantie poids remorquable sans frein				
	av	1140	Garantie poids de l'ensemble				
	ar	930	Poids remorquable testé			90	km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Vitesse maximale selon le constructeur				km/h
			Vitesse maximale testée				

Équipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	CR (E)	Genre du véhicule	Camion
Feux de croisement	CR (E)	Marque et type	E B R O E - 70
Feux de position	A (E)	Homologation	
Feux rouges	R-S1 (E)	N°	CH 3239 03
Feux stop	R-S1 (E)	Carrosserie	
Clignoteurs	av 1 (E)	Places	total 3 avant 3
Catadioptrés	av (E)	Poids à vide	sel. bulletin passage Carburant D
Feux de gabarit	av (E)	Charge utile	sel. carrosserie CV-impôt 19,66
Feux complément.		Poids total	7000 Cylindrée 3861
Eclairage plaque	1/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/SEN lave-glace		
Avertisseurs	1/ Femsa AG 12. CH 5 2002.01		
	ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = par différence de pression avec lampe-témoin séparée  
partie dépression = lampe-témoin séparée.

\*\*) Dimensions :

empattement	longueur	porte à faux	braquage
		AR	Ø
2900 mm	5170 mm	1130 mm	12900 mm
3400 mm	5870 mm	1330 mm	15200 mm

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Modifications par l'importateur:

- le préfixe au No du châssis est frappé;
- montage d'un avertisseur;
- montage d'une lampe-témoin pour les clignoteurs;
- montage de bavettes derrière les roues avant;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière ou sur la gauche jusqu'à 45°;
- est équipé d'une cale.

Lieu et date de l'homologation

Hendschiken, 18.01.77 / 14.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules