

## Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge    Châssis    léger/lourd. (RE)

Constructeur du châssis: ~~Ford Motor Comp., Dearborn USA~~ Marque: ~~F O R D~~

Dénomination du type: ~~F. 3 - Modél 8 H Y~~ Carburant: ~~Benzino~~

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) avec cabine	1536 kg	916 kg	620 kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	1547 kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur *)	3083 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	kg	kg	kg
* Charge utile maximale	kg	kg	kg

2. Châssis    Nombre des essieux: 2    actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: en avant, à gauche, sous le capot, sur la face supér. du longeron

Distance des essieux: 3093 mm    Ecartement des roues: avant 1470 mm    arrière 1510 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,1 m    à droite 13,5 m    Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.50 x 17", 8 ply \*)    arrière 7.50 x 17", 8 ply, simples \*)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système):    Hauteur depuis le sol    mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 280 mm    sous l'essieu arrière 255 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: à gauche, en haut, à l'arrière du bloc, au-dessus du filtre à huile

Constructeur du moteur: Ford Motor Comp.    Type: New Rouge 225 Truck    Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6    Alésage: 83,820 mm    Course: 111,76 mm    Temps: 4

Cylindrée: 3700 cm<sup>3</sup>    CV au frein: 95    CV impôts (coeff. 0,4): 18,045

\*) Pour carrosseries construites en série.

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: roues arr.

2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

3e frein: genre: -

Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Sealed Beam Système anti-éblouissant: sans cut-off

Feux de position: 2, encastres dans les garde-boue

Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.

Fiches: - Système: - Emplacement: -

Cliçnôteurs: 2 (cc) Système: - Emplacement: avant, sous le pare-brise (cc)

Appareil avertisseur: 1, électr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Cabina torçée Constructeur: Ford Motor Corp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm

Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: (2) Ce véhicule est également livré avec d'autres pneus, réduits la charge utile en conséquence. (cc) Hentes 2 pour cliçnôteurs à l'arrière.

Fixer des témoins à l'avant. Diriger le tuyau d'échappement horizontalement vers l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Berno, 23.7.48.

Le Secrétaire.