

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Dearborn USA Marque: F O R D

Dénomination du type: F. 3 - Model 8 R Y Carburant: Benzino

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <u>avec cabine</u>	<u>1550</u> kg	<u>930</u> kg	<u>620</u> kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>1533</u> kg	kg	kg
---	----------------	----	----

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur *)	<u>3083</u> kg	kg	kg
---	----------------	----	----

* Poids à vide du châssis avec carrosserie	kg	kg	kg
--	----	----	----

* Charge utile maximale	kg	kg	kg
-------------------------	----	----	----

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2

Le numéro du châssis se trouve: à l'avant, à gauche, sous le capot, sur la face supér. du longeron.

Distance des essieux: 3093 mm Ecartement des roues: avant 1470 mm arrière 1510 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,1 m à droite 13,5 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.50 x 17", 8 ply *) arrière 7.50 x 17", 8 ply, simples*)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 250 mm sous l'essieu arrière 255 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: à gauche, sur le bloc, en haut, sous la pompe à essence.

Constructeur du moteur: Ford Motor Comp. Type: New Rouge 239 Truick Genre: on V

Nombre de cylindres: 8 Alésage: 80,961 mm Course: 95,246 mm Temps: 4

Cylindrée: 3922 cm³ CV au frein: 100 CV impôts (coeff. 0,4): 19,977

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur 2 roues arr.
3e frein: genre: système: -

Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Sealed Beam Système anti-éblouissant: sans ouiller

Feux de position: 2, caractères dans les garde-boue

Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.

Fleches: - Système: - Emplacement: -

Climoteurs: 2 (**) Système: - Emplacement: avant, sous le pare-brise (**)

Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Cabrio fermé Constructeur: Ford Motor Corp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm

Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: (*) Ce véhicule est également livré avec d'autres pneus, réduire la charge utilis. en conséquence. (**) Nombre 2 pour alignement à l'arrière.

Fixer des vérous d'attache à l'avant. Diriger le tueur d'échappement horizontalement vers l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Lyons, 23.7.68.

Le Secrétaire