Genre du	t véhicule		Marque c	le fabrique		Туре	•	Modèle:	Bordereau-type
Voiture de	tourism	ie 7	√ V - Gh	ia Karmann			oupé	année 1961	N° 3' 2 5:8-A
Caractéristiqu	ues."14" :	sur pl	aquette di	1 constructe	ur à droit	e à l'ava	nt sous le	conv. di	1
				- moteur 51			sence		de cylindres . 4
Constructeur	du chāssis			k GmbH., We		(D)			
Nº du châssis				vhc. sous			l du cadre	et:s.pl	ag constr.
Nº du moteur	frappé			n haut sur				• • •	
Type du mote	ur 11192	cm3 -	- 34 CV -	à cylindres	opposés.	av carbura	teur inver	sé SOLEX	28 PTOT':-
Position du n	iot. arriè	re	Frein-moteur	<u> </u>			22.702		
Cylindrée	ylindrée 1 1 192 cm³ Frein de remorque						Dimensions ext. en mm		
Temps 4 Transmission tout synchr.**)Treuil/Cabest.								Longueur 4'14	
Refroidissement: air(turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet rem.								Largeur	
Entraînement s.roues AR Vitesse en 1" Voie avant: 11305									1133
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 120 Voie arrière 11288							Empattement 2140		
Nombre de pi	neus A		Bloquage diff	érentiel	Diam	i. de brag. 33	.10/11,10		aux arr. 94
Frein à pied	hydraul	ique.	à expansi	on interne,				·	
Frein à main	mécaniq	ue,		on interne,				e	
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant :	arr.			ns int. en mm
A vide	- 330	450	780	Dimension	5.60-15	5.60-15	ì	Longueur	es e
Charge utile	115	165	280	Charge pneu	390	390		Largeur	
Total	445	615	1'060		4	Ply		Hauteura	-
Gar.de fabr.	450	670	1'120		Tubeless		Haut. ridelles		
Poids max, ga	ıranti pr. tra	in routie	er .		· Nombre de	portes: 2	 	Porte à fa	ux arr.
Direction: po:	sition	_ù ສຸລເ	iche		Marque du	moteur V	Ψ	C.V. frein	34 DI
Alésage		77			Course	- 64		C.V. imp	
Forme de la c		limou	sine (Co	upé)	·		•		
Nombre de pl	aces: total	2 + 2	***)	(avant: 3	milieu 4	агг. 2)	Places de	bout 📒 🗀 .
Siège arrière			•		Side-car	1			The state of the s
					······································				

```
HELLA E 1 asymétriques
                                                          Indic. de direction AV = séparés sous phares (blanc)
        Feux de croisement . 2/ Bilux .
                                        asymétriques
                                                                         AR= au-dessus feux stop (orange)
        Feux de position
                            dans les phares
                                                          Essuie-glace
                                                                            électriques avec disp. Javage
        Phare brouillard
                                                          Avertisseur
                                                                         1/ électrique (2-tons).
        Feux arrières 2/ sous les feux stop
                                                          Rétroviseur
                                                                            intérieur centre haut
        Réflecteurs
                       comb. avec les feux arrière
                                                          Indicateur de vitesse
                                                                            1/ kg/h
        Feu stop
                       au-dessus feux arrière
                                                          Parties dangereuses
                                                                            auguna.
        Eclairage Nº de contrôle 2/ sur capot, pr.plaque normale et pr. plaque oblongue
        Phare marche arrière
        Equipement électr.
                                Volts
        Mesure du bruit
                        77 - 78 bB à
                                       3'600 t/min :
        Observations et exceptions
          *) Caractéristiques:
                                  "14 - 3" = Coupé avec direction à gauche
                                  "14 - 4" = Coupé avec direction à droite
         **) Transmission:
                                  Sur demande avec embrayage automatique SAXOMAT
                                  (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)
        ***) Places assises:
                                  A l'arrière banquette transversale avec dossier rabattable vers
                                  l'avant, peut être utilisée comme espace pour bagages ou comme sièges
                                  de secours pour 2 personnes.
BT
         1863 = Apartir No du châssis 4'764'193
3/c2
BT 2/63
          1964 = A partir No du châssis 5'677'119
       Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 13.10.60
                                                                                   La Commission d'expertise-type
```

Phares: marque

68326

4/ clignoteurs avec lambe-témoin

							•	•	•	
ſ		1		•	·1	. •	1.2	(* l		
Genre du v	éhicule		Marque d	e fabrique		Туре			Bordereau-type	
Voiture de	tourisme	: v	W - Chi	ia Karmann		14 -	Coupé	1961	3' 2 5 8-A	
Caractéristique	ร "14" ธง	ır pla	aquette du	constructe	ur à droi	te à l'av	ant sous le	couv du		
A partir N	de châs						essence		le cylindres . A	
Constructeur d	u chāssis			c GmbH., W		(D)				
Nº du châssis i						s. s.tunr	el du cadre	et:s.pl	ag. constr.	
N° du moteur fa		à 11	arrière er	n haut sur	carter du	vilebreau	in	•	2 ****	
Type du moteu	1 1192	cm3 -	- 34 CV - 8	· cylindres	opposés.	av.carbu	ateur inver	sé SOLEX	28 PIOT	
Position du mo	^{t.} arrièr	6	Frein-moteur							
Cylindrée	1'192	cm3	Frein de remo	rque .				Dimensio	ns ext. en mm	
Temps 4 Transmission tout synchr.**)Treuil/Cabest.								Longueur 4'140		
Refroidissemer	t air(tu	rbo)	Nombre vit. av	vant: 4		het rem.	•	Largeur		
F-4	s.roues		Vitesse en 1'*		Vole	avant:	1.1305	Hauteur		
Nombre d'axes	<i>E</i>		Vitesse en pri	ise dir. 120	Voie	arrière	1'288	Empatter		
Nombre de pne	us 4		Bloquage diffe	érentiel	Dian	n. de braq. j	1,10/11,10	Porte à fa		
Frein à pied	hydrauli	que.	à expansio	on interne,	sur toute	s les 4 i	oues			
Frein à main	mécaniqu						oues arrièr	е		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensio	ns int. en mm:	
A vide	330	450	780	Dimension ·	5.60-15	5.60-15		Longueur		
Charge utile	115	165	280	Charge pneu	390	390		Largeur		
Total	445	615	11060		4	Ply		Hauteur		
Gar.de fabr.	450	670	1'120		Tub	eless		:Haut. ride	lles: 1114	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2				Porte à faux arr.			
Direction: posit	lon	ù gav	iche		Marque du	moteur V	W	C.V. frein	34 DIN	
Alésage		77			Course	(4	C.V. impô	ts 6,07	
Forme de la car		limou	sine (Cou	ipé)				-		
Nombre de plac	es: total	2 + 2	***)	(avant 3	milieu	arr.	2)	Places de	bout 1993, 200	
Siège arrière					Side-car				i grant rus	

٠.

4/ clignoteurs avec lampe-témoin Phares: marque HELLA E 1 asymétriques Indic de direction AV= séparés sous phares (blanc) Feux de croisement, 2/ Bilux asymétriques AR= au=dessus feux stop (orange) Feux de position dans les phares Essuie-glace électriques avec disp. lavage Phare brouillard Avertisseur électrique (2-tons) Feux arrières 2/sous les feux stop Rétroviseur intérieur centre haut Reflecteurs Indicateur de vitesse comb. avec les feux arrière km/h Feu stop Parties dangereuses au-dessus feux arrière aucuns. Eclairage Nº de contrôle 2/ sur capot, pr.plaque normale et pr. plaque oblongue Phare marche arrière Equipement électr. Volts Mesure du bruit 77 - 78 bB à 3'600 t/min Observations et exceptions *) Caractéristiques: "14 - 3" = Coupé avec direction à gauche "14 - 4" = Coupé avec direction à droite **) Transmission: Sur demande avec embrayage automatique SAXOMAT (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!) ***) Places assises: A l'arrière banquette transversale avec dossier rabattable vers l'avant, peut être utilisée comme espace pour bagages ou comme sièges de secours pour 2 personnes.

BT D 1963 = A partir No du chassis 4' 764'193

2/63 1964= A partir No du châssis 5'677'119

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 13.10.60

La Commission d'expertise-type