

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	F O R D (USA)		8 8 1 D	1960/61	3' 2 5 9		
Caractéristiques "Model 881 D" à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v., "801 Select-O-Speed" sur capot du moteur							
Constructeur du châssis			Tractor & Implement Division of FORD Motor Co., Birmingham (Mich.) (USA)				
N° du châssis frappé à gauche à l'avant latéralement s.carter boîte c.v., sous la batterie							
N° du moteur frappé aucun							
Type du moteur 172 cu.in. - en ligne, OHV, à injection directe							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 2'818 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4	Transmission semi-automat. *)		Treuil/Cabest.		Longueur 3'130		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 10		*) Crochet rem. à broche		Largeur 1'685		
Entraînement s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 1'320-1'930		Hauteur 1'500		
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 20		+) Vole arrière 1'320-1'930		Empattement 1'895		
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 6,30/6,05		Porte à faux arr. 750		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, s.roues AR + indépendant s.ch.roue (2 péd. et verrou)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, s.roues AR **)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	950	1'600	Dimension	6.00-16	12 - 28	Longueur
Charge utile				Charge pneu	525	1'100	Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tractor		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position			centre		Marque du moteur FORD (USA)		C.V. frein 43 SAE
Alésage			99,06		Course 91,44		C.V. Impôts 14,35
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 + 2 ++)		avant	milieu	arr.) Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ CIBIE E Z 114	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ sur garde-boue arrière	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ électriques	Avertisseur 1/ électrique
Réfecteurs	2/ séparés	+++)
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse 1/ Tract-O-Meter
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Équipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	80.- 83 bB à 2'200 t/min	

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte planétaire à 10 vitesses, commande hydraulique par levier à main.
- ***) Frein d'arrêt:
1. Frein à pied verrouillable.
2. Lorsque le moteur est arrêté, le véhicule est bloqué par le système de boîte à vitesses planétaire.
3. Frein à main mécanique monté par l'importateur.
- Les freins 2 et 3 servent également comme freins de secours.
- +) Vitesse maximum: 20 km/h à 1'600 t/min resp. 500 t/min à la prise de force.
Limitation de la vitesse à 20 km/h par diminution de la course du levier des gaz en 10ème vitesse. Les 2 visées de fixation du guide de la tige de butée commandée par le levier "Select-O-Speed" doivent être plombées (à droite sur boîtier de la direction).
- ++) Nombre de places: 2 sièges de secours avec galerie, sur les garde-boue.
- +++)) Réfecteurs: Sont montés par l'importateur sur l'essieu arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Echallens, 11.10.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°			
Tracteur agricole	F O R D (USA)		8 8 1 D		1960/61	3' 2 5 9			
Caractéristiques "Model 881 D" à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v., "801 Select-0-Speed" sur capot du moteur									
Constructeur du châssis					Carburant	Nombre de cylindres			
Tractor & Implement Division of FORD Motor Co., Birmingham (Mich.) (USA)					mazout/diesel	4			
N° du châssis frappé à gauche à l'avant latéralement s.carter boîte c.v., sous la batterie									
N° du moteur frappé aucun									
Type du moteur 172 cu.in. - en ligne, OHV, à injection directe									
Position du mot. avant Frein-moteur									
Cylindrée 2'818 cm³					Frein de remorque				
Temps 4					Transmission semi-automat. *)				
Refroidissement eau					*) Treuil/Cabest.				
Entraînement s.roues AR					*) Crochet rem. à broche				
Nombre d'axes 2					Voie avant 1'320-1'930				
Nombre de pneus 4					Voie arrière 1'320-1'930				
Frein à pied mécanique, à expansion interne, s.roues AR + indépendant s.ch.roue (2 péd. et verrou)					Empattement 1'895				
Frein à main mécanique, à expansion interne, s.roues AR **)					Porte à faux arr. 750				
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide		650	950	1'600	Dimension	6.00-16	12 - 28	Longueur	
Charge utile					Charge pneu	525	1'100	Largeur	
Total						4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.					Tractor			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position centre				Marque du moteur FORD (USA)		C.V. frein 43 SAE			
Alésage 99,06				Course 91,44		C.V. impôts 14,35			
Forme de la carrosserie									
Nombre de places: total			1 + 2 ++) (avant		milieu		arr.)		Places debout
Siège arrière					Side-car				

Phares: marque	2/ CIBIE E Z 114	Indic. de direction	
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ sur garde-boue arrière		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ électriques	Avertisseur 1/ électrique	
Rélecteurs	2/ séparés	+++)	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse 1/ Tract-O-Meter	
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 - 83	bB à 2'200 t/min	

Observations et exceptions

- *) Transmission: Boîte planétaire à 10 vitesses, commande hydraulique par levier à main.
- ***) Frein d'arrêt:
1. Frein à pied verrouillable.
2. Lorsque le moteur est arrêté, le véhicule est bloqué par le système de boîte à vitesses planétaire.
3. Frein à main mécanique monté par l'importateur.
- Les freins 2 et 3 servent également comme freins de secours.
- +) Vitesse maximum: 20 km/h à 1'600 t/min resp. 500 t/min à la prise de force.
Limitation de la vitesse à 20 km/h par diminution de la course du levier des gaz en 10ème vitesse. Les 2 visées de fixation du guide de la tige de butée commandée par le levier "Select-O-Speed" doivent être plombées (à droite sur boîtier de la direction).
- ++) Nombre de places: 2 sièges de secours avec galerie, sur les garde-boue.
- +++)) Rélecteurs: Sont montés par l'importateur sur l'essieu arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Echallens, 11.10.60

La Commission d'expertise-type