Genre du	véhicule	'	Marque o	le fabrique		Type		Modèle Bordereau-type année N°		
Bicycle	tte avec	,	<i>7</i> 0 1	P 117	1 226		C	année	N'	
-	oteur auxiliaire		W . Z	710	116 - Hummel		1961	31 2 6 4		
Caractéristiqu	ies แๅๅ6	i à dr	oite au-de	essus pédalie	r s.plaqu	ette du co	nstructeur			
					Carb		sence	Nombre e	de cylindres 🤫	
Constructeur	du châssi	s ZWE	IRAD-UNIO	I AG., Nürr	berg (D)					
Nº du châssis	frappé	sur	tube de s	selle à l'ava	int en hau	it et sur p	laquette d	u constr	ructeur	
Nº du moteur	frappé			artie sup.c						
Type du mote	ur 805 -	blo	o-moteur							
Position du m	ot, centr	e e	Frein-moteur	•						
Cylindrée								ns ext. en mm		
Temps	2		Transmission	n mécaniqu	19 Treu	il/Cabest.		Longueu	1,1820	
							Largeur 610			
								970		
							nent <u>]1345</u>			
Nombre de pr	neus 2	<del></del>	Bloquage dif	férentiel	Diam. de braq.			Porte à faux arr.		
Frein à pied	més	zanique	à exp.ir	nterne, tambo	our centra	l, rétropé	dalage/câl	le, s.r	ue arrière	
Frein à main				nterne, tambo						
Poids	avant	arr.	totai	Pneumat.	avant	arr,		Dimensions int. en mm		
A vide	28	32	60	Dimension	23x2.50	23x2.50		Longueur		
Charge utile	16	54_	70	Charge pneu	175	175		Largeur		
Total	44	86	130	-	Moto	rett	·-	Hauteur		
Gar.de fabr.			215					Haut. rid	elles	
Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes F						Porte à faux arr.				
Direction: position					Marque du moteur ZWETRAD-UNION			C.V. freir	2 DIN	
Alésage			40		Course 39			C.V. Imp	ots 0,25	
Forme de la c	arrosserie									
Nombre de pl	aces: total	1	1	(avant	milieu Side-car	arr.	)	Places debout		
	Siègeonière selle allorgée "DENFELD"									

Phares: marque	קויי / כ	1		Indic. de direction					
Feux de croisement	1/ Bi	lux							
Feux de position				Essuie-glace					
Phare brouillard	•			Avertisseur 1/ électrique + timbre de bicyclette					
Feux arrières	1/ él	ectriqu	9	Rétroviseur					
Réflecteurs			eu AR + pédales	Indicateur de vitesse km/h "ISGUS"					
Feu stop	• *			Parties dangereuses					
Eclairage Nº de con	trôle	·····	<u> </u>	<del></del>					
Phare marche arrièr	9								
Equipement électr.	. 6	Volts							
Mesure du bruit	75	bB à	40 km/h						
Observations of eve	antiona		•						

<sup>\*)</sup> Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 12 x 35 dents.

Genre du	véhicule		Marque de fab			Туре		Modèle Bordereau-typ		
Bicyclet	tte avec	.		r w	776	11	3 0	année	N°	
moteur auxiliaire		e	י ע	K W	116	⊶ Hummel	Super	1961	3: 264	
Caractéristiqu	es 1176	" à dr	oite au-de	essus pédali	er s.plagi	ette du co	nstructeur	•		
Caractéristiques "176" à droite au-des					Carb		sence	Nombre c	le cylindres 7	
Constructeur	du châssi	s ZWE	TRAD-UNIO	AG., Nür	nberg (D					
Nº du châssis	frappé			selle à l'av			laquette d	u constr	ncteur	
N° du moteur	frappé			ertie sup.c					,	
Type du mote	ur 805 -		s-moteur	sarvic bapte		, o c o q was s	<u> </u>			
Position du m			Frein-moteur	•		······································				
Cylindrée								Dimensions ext. en mm		
Temps	2		Transmission	n mécaniq	นe Treu	il/Cabest.		Longueur	1:820	
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 3 Crochet rem.						Largeur 610				
Entraînement seroue AR Vitesse en 1" Voie avant							Hauteur 970			
Nombre de pr	ieus 2		Bloquage dif	férentiel	Dian	Diam. de braq.			Porte à faux arr.	
Frein à pied	méa	anique	. à exp.ir	nterne, tamb	our centre	ıl, rétropé	dalage/cât	le, s.ro	ue arrière	
Frein à main	méc	anique	, à exp.ir	nterne, tamb	our centre	u, à câble	e sur roue			
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr,		Dimensions int. en mm		
A vide	28	32	60	Dimension	23x2.50	23x2.50		Longueur		
Charge utile	16	54_	70	Charge pneu	175	175		Largeur		
Total	44	86	130		Moto	rett		Hauteur		
Gar.de fabr.			215					Haut. ride	lles	
Poids max, garanti pr. train routier Nombre de portes						Porte à faux arr.				
Direction: position					Marque du	Marque du moteur ZWETRAD-UNION			2 DIN	
Alésage 40				Course 39			C.V. Impo			
Forme de la c	arrosserie									
Nombre de places: total 1 (avant				(avant	milieu	arr.	)	Places debout		
Siège antière salle allorgée "DENFELD"										

Phares: marque	ויוןויי / ַרַ	Indic. de direction					
Feux de croisement	1/ Bilux	<del></del>					
Feux de position		Essule-glace					
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique + timbre de bicyclette					
Feux arrières	1/ électrique	Rétroviseur					
Réflecteurs	1/ comb.av.feu AR + pédales_	Indicateur de vitesse km/h "ISGUS"					
Feu stop		Parties dangereuses					
Eclairage N° de con	trôle						
Phare marche arrièr	e						
Equipement électr.	6 Volts	·					
Mesure du bruit	75 bB å 40 km/h						
<del></del>							

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 25.10.60

La Commission d'expertise-type

<sup>\*)</sup> Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 12 x 35 dents.