

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F I A T		500 - Giardiniera 120	1961	3' 2 6 8		
Caractéristiques "120" = préfixe au No châssis et "120'000" au No moteur et s. plaquette construct.							
Modèle avec porte arrière			Carburant	essence	Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sous capot, derrière réservoir et s. plaquette constr.							
N° du moteur frappé s. partie sup. carter moteur, à côté orifice rempl. d'huile (sous voiles)							
Type du moteur 120'000 - en ligne, horizontal, avec carburateur horizontal							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	499	cm ³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm			
Temps	4		Transmission méo. synchr.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'185		
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 4	Crochet rem.	Largeur 1'323		
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant 1'121	Hauteur 1'390		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 95	Voie arrière 1'131	Empattement 1'940		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel	Diam. de braq. 8,00/8,85	Porte à faux arr. 750		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s. roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	230	350	580	Dimension	125-12	125-12 "C"	Longueur 1'100
Charge utile	85	210	295	Charge pneu	285	285	Largeur 1'120
Total	315	560	875		4 Ply		Hauteur 750
Gar. de fabr.	350	570	900	PIRELLI ou MICHELIN "C"			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	2 + 1 AR		Porte à faux arr. 520
Direction: position			à gauche ou à droite		Marque du moteur	FIAT	C.V. frein 21,5 SAE
Alésage		67,4		Course	70		C.V. Impôts 2,54
Forme de la carrosserie Commerciale (Giardiniera) - Sur demande avec toit repliable							
Nombre de places: total		4		(avant 2	milieu arr. 2)		Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ CARELIO APP. IGM. 0554/P	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.avec feux position (bl.) latér.s.aile AV (or.)-AR=au-dessus f. AR / stop (r.)
Feux de croisement	2/ Bilux symétriques	Essuie-glace	2/ électriques
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	Avertisseur	1/ électrique (1 ton) + optique
Phare brouillard		Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Réflecteurs	2/ sous feux AR et stop	Parties dangereuses	aucune
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Eclairage N° de contrôle	1/ centre porte AR pour plaque normale seulement
Phare marche arrière		Equipement électr.	12 Volts
		Mesure du bruit	79 - 80 bB à 4'200 t/min **)
Observations et exceptions			

*) Garantie du constructeur: 4 personnes + 40 kg bagages ou
200 kg charge utile + conducteur.

**) Amortissement du bruit: Pot d'échappement marqué "App.IGM. 0896/S".

BT
M-64 *) 1964 = R partir No.-Ch. 094.952

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 26.10.60

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	F I A T		500 - Giardiniera 120	Modèle année	1961	N° 3' 2 6 8
Caractéristiques "120" = préfixe au No châssis et "120'000" au No moteur et s.plaquette construct.						
Modèle avec porte arrière			Carburant	essence	Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I)						
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sous capot, derrière réservoir et s.plaquette contr.						
N° du moteur frappé s.partie sup. carter moteur, à côté orifice rempl.d'huile (sous voles)						
Type du moteur 120'000 - en ligne, horizontal, avec carburateur horizontal						
Position du mot. arrière Frein-moteur						
Cylindrée	499	cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mec. synchr. Treuil/Cabest.		Longueur 3'185		
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vit. avant 4 Crochet rem.		Largeur 1'323		
Entraînement	s,roues AR	Vitesse en 1 ^{re} Vole avant 1'121		Hauteur 1'390		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 95 Vole arrière 1'131		Empattement 1'940		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel Diam. de braq. 8,00/8,85		Porte à faux arr. 750		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s.roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	230	350	580	Dimension	125-12	125-12 "C"
Charge utile	85	210	295	Charge pneu	285	285
Total	315	560	875	4 Fly		Hauteur 750
*) Gar.de fabr.	350	570	900	PIRELLI ou MICHELIN "C"		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 520
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur FIAT		C.V. frein 21,5 SAE	
Alésage 67,4			Course 70		C.V. impôts 2,54	
Forme de la carrosserie Commerciale (Giardiniera) - Sur demande avec toit repliable						
Nombre de places: total 4			(avant 2 milieu arr. 2)			Places debout
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque	2/ CARELIO APP. IGM. '0554/P	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.avec feux position (bl.)
Feux de croisement	2/ Bilux symétriques	latér. s. ailes	AV (or.) - AR=au-dessus f. AR / stop (r.)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1 ton) + optique
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Réfecteurs	2/ sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Parties dangereuses	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre porte AR pour plaque normale seulement		
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 - 80 dB à 4'200 t/min **)		

Observations et exceptions

- *) Garantie du constructeur: 4 personnes + 40 kg bagages ou 200 kg charge utile + conducteur.
- **) Amortissement du bruit: Pot d'échappement marqué "App.IGM. 0896/S".

BT
1-64 *) 1964 = A partir No - Ch. 094.952

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 26.10.60

La Commission d'expertise-type