

|   |                        |   |                                       |
|---|------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voit. de livraison   | Marque<br>F O R D (GB) | Escort 6 CWT  | Fiche d'homologation n°<br>CH 3268 02 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "Escort" sur porte arrière<br>"6 CWT" de chaque côté sur les ailes AV<br>"..AV.." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur,<br>à droite en haut sur face intérieure de l'aile (sous le capot moteur)<br>Numéro du châssis frappé à droite en haut s. face intérieure de l'aile près appui de suspension<br>Signe d'identification du moteur frappé "G2A" à gauche en haut à l'arrière vers collecteur d'échappement<br>Constructeur FORD Motor Company LTD (GB) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich |                        |   |                                       |
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u><br>Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u><br>Frein de service <u>hydr., 2-circuits, exp. int. s. toutes les roues *</u><br>Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne</u> Ralentisseur <u>-</u><br>Frein stationn.) <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u><br>Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u><br>Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>128</u> km/h   |                        | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u><br>Marque <u>FORD (GB)</u> Carbur. <u>B</u><br>Type <u>G 2 A</u><br>Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u><br>Alésage <u>80,98</u> Course <u>53,29</u><br>Cylindr. <u>1097</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>5.59</u><br>CV-puiss. <u>48</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m<br>Refroidissement <u>eau</u><br>Bruit <u>76</u> dB (A) à <u>5500</u> t/m<br>Amortissement bruit <u>1/345x230x95</u><br><u>1/200xØ 100</u> |                                       |
| CARROSSERIE Forme <u>fourgon</u> Nombre portes <u>2+1 AR</u><br><u>Toit ouvert</u> <u>-</u><br>Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>   |                        |   |                                       |
| DIMENSIONS Voie AV <u>1257</u> AR <u>1282</u><br>Diam. braquage G <u>9,35</u> DR <u>9,25</u><br>Empattement <u>2400</u> / ( / / )<br>Dimensions ext. Dimensions int.<br>Longueur <u>4070</u> <u>1570</u><br>Largeur <u>1572</u> <u>1330</u><br>Hauteur <u>1560</u> <u>950</u><br>Porte à faux AV <u>620</u> <u>-</u><br>AR <u>1050</u> <u>900</u><br>lat. <u>-</u> <u>-</u>   |                        | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL<br>A vide <u>430</u> <u>-</u> <u>395</u> <u>825</u><br>Charge utile <u>85</u> <u>-</u> <u>315</u> <u>400</u><br>Total <u>515</u> <u>-</u> <u>710</u> <u>1225</u><br>Garantie fabr. <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1225</u><br>Dimens. pneus <u>6.00 - 12</u> <u>6 PR</u><br>Charge p. essieu <u>660</u> (1,8) <u>760</u> (2,25)<br>de l'ensemble<br>Poids maxi remorquable <u>-</u> kg  |                                       |

**EQUIPEMENT**

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/Motorcraft TPAR 557 Niv. sonore 96 (dB/A)  
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. schéma II  
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type FORD (GB) Escort 6 CWT  
 Homologation n° CH 3268 02  
 Forme de la carr. fourgon  
 Places ass. : Total 2 (2 avant)  
 Poids à vide 825 Carburant B  
 cv 5,59  
 Charge utile 400 Cylindrée 1097 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1225 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = BEAVML 81554

\*). Frein de service: sur demande = hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR=expansion interne, avec assistance par dépression

Le dispositif de sécurité pour les places avant doit être monté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise  
Bellach, 13.10.72

La commission d'expertise