

*) (châssis) FIAT - UNIC 340 A CH (Version 2,30.) **) CH 3271 02

MOYENS D'IDENTIFICATION "340 - V8" sur paroi frontale de la cabine.
 "340 A CH" devant no du châssis et sur plaquette du constructeur
 sur paroi frontale de la cabine derrière calandre.
 **) "Version 2,30." sur plaquette du constructeur.

Numéro du châssis frappé à droite latéralement sur longeron devant la main de ressort.
 Signe d'identification du moteur frappé "V85S" à gauche sur face frontale du bloc-moteur (plaquette).

Constructeur UNIC-FIAT, DIVISION VI, Trappes (F) Importateur FIAT (SUISSE) SA. Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service air compr. 2 circ. exp. int. s. ttes les roues +)
 Frein auxiliaire air c. exp. int. s. 4 r. Ralentisseur échapp. ou électr
 Frein stationn. id. av. verrou méc. ++)) Frein pr. rem. sur demande
 Transmission mécanique Nombre vit. 4x2 = 8
 Blocage différ. s. demande Crochet rem. s. demande Vitesse max. 87 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque FIAT-UNIC Carbur. D
 Type V 85 S
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 135 Course 130
 Cylindr. 14886 cm³ CV-Impôt 75,77
 CV-puiss. 306 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 86 dB (A) à 2400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 985xØ200

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
 (s. demande couchettes) +++)) Toit ouvert
 Nombre de places : Total 2, sur demande 3

DIMENSIONS Voie AV 1992 AR 1751
 Diam. braquage G DR **)
 Empattement **) / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur **) _____
 Largeur 2300 _____
 Hauteur 2764 _____
 Porte à faux AV 1400 _____
 AR **) _____
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____ selon véhicule _____
 Charge utilis. _____ selon véhicule _____
 Total _____ 16000
 Garantie fabr. 5600 _____ 11500 16000
 Dimens. pneus 11.00 R 20, 16 PR
 Charge p. essieus 5600 (6,75) 11500 (8,0)

Poids maxi de l'ensemble ~~38000~~ 38000 kg s/côte 15%
 Espace libre entre pneus jumelés = 28 mm
 mesurés à la hauteur d'axe de la roue.

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit §)
 Avertisseur 1/KLAXON CH 5 1101 01 102 (A)
 Essuie-glace 3/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 1/sép.
 Eclair. plaque contr. 1/comb. Plaque forme unique
 Rétroviseur gauche et droite Indic. vitesse Tachygr.
 Indic. direction clign. 6/disposition IV
 AV 1 (E) latér. 4-5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. _____
 Cale d'arrêt: 1/400x300x230
 Contrôle de la fumée: 3,5 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule *
 Marque & type FIAT-UNIC 340 A CH
 Homologation n° CH 3271 02
 Forme de la carr. _____
 Places ass.: Total 2 ou 3 (2 ou 3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
 Charge utile pesage sel. vhc. CV 75,77
 Cylindrée 14886 cm³
 Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc expertisé= 340 A CH 416004

*) Camion ou tracteur à sellette

**)	Version	Empattement	longueur	porte à faux AR	Ø de braquage
	2,30 A	3400 mm	5800 mm	1000 mm	13,7 m
	B	4000	6385	985	15,8
	C	4750	8300	2150	18,0
	D	5200	9290	2690	19,4

(Raccourci d'origine de 5600 à 5200 mm par le constructeur UNIC)

- +) Frein de service: régulateur selon charge sur essieu AR. Frein de secours: par réservoir et cde. séparés agissant sur essieu AR + remorque.
 ++) Le déverrouillage du frein de "parking" peut se faire, lorsque tous les réservoirs d'air c. sont vides, par une valve de 8 mm, placée dans la cabine (voir étiquette) et reliée à l'une des roues.
 +++) La distance entre l'axe de la roue AV et la paroi AR de la cabine est de 465 mm pour cabine "courte" et 740 mm pour celle avec "couchettes"
 §) Dimensions, poids et équipement à contrôler lors de l'immatriculation.

Turin, 22. - 26.10.1973