

*) (châssis) FIAT - UNIC 340 A CH (Version 2,50.) **) CH 3271 03

MOYENS D'IDENTIFICATION "340 - V8" sur paroi frontale de la cabine,
"340 A CH" devant no du châssis et sur plaquette du constructeur
sur paroi frontale de la cabine derrière calandre,
**) "version 2,50." sur plaquette du constructeur.

Numéro du châssis frappé à droite latéralement sur longeron devant la main de ressort
 Signe d'identification du moteur frappé "V85S" à gauche sur face frontale du bloc-moteur (plaquette)
 Constructeur UNIC-FIAT, Division VI, Trappes (F); Importateur FIAT (SUISSE) SA. Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service air compr. 2 circ. exp. int. s. ttes les roues +)
 Frein auxiliaire air c. exp. int. s. 4 r. Ralentisseur échapp. ou électr.
 Frein stationn^l. id. av. verrou méc. ++) Frein pr. rem. sur demande
 Transmission mécanique Nombre vit. 4x2 = 8
 Blocage différ. s. demande Crochet rem. s. demande Vitesse max. 92 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque FIAT-UNIC Carbur. D
 Type V 85 S
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 135 Course 130
 Cylindr. 14886 cm³ CV-impot 75,77
 CV-puiss. 306 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 86 dB (A) à 2400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 985xø200

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
(sur demande couchettes) +++) Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2 sur demande 3

DIMENSIONS Voie AV 2007 AR 1826
 Diam. braquage G _____ DR _____ (**)
 Empattement (**) / (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur _____ (**)
 Largeur 2471
 Hauteur 2786
 Porte à faux AV 1400
 AR _____ (**)
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____ selon véhicule _____
 Charge utile _____ selon véhicule _____
 Total _____ 16000
 Garantie fabr. 6500 _____ 13000 19000
 Dimens. pneus 12.00 R 20, 18 PR
 Charge p. essies 6600 (7,5) 13000 (8,5)
 Poids maxi ~~XXXXXX~~ de l'ensemble 38000 kg s/côte 15 %

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit §)

Avertisseur 1/KLAXON CH 5 110101 102 (A)

Essuie-glace 3/électr. Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 1/sép.

Eclair. plaque contr. 1/comb. Plaque forme unique

Rétroviseur gauche et droite Indic. vitesse Tachygr.

Indic. direction clign. 6/disposition IV

AV 1 (E) latéc. 4-5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. _____

Cale d'arrêt: 1/ 400x300x230

Contrôle de la fumée: 3,5 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule *

Marque & type FIAT-UNIC 340 A CH

Homologation n° CH 3271 03

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 2 ou 3 (2 ou 3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

Charge utile sel. vhc. pesage CV 75,77

Cylindrée 14886 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé= 340 A CH 416004

*) **Camion ou tracteur à sellette**

	<u>Empattement</u>	<u>longueur</u>	<u>porte à faux AR</u>	<u>Ø de braguage</u>
***) Version 2,50 A	3400 mm	5800 mm	1000 mm	13,7 m
B	4000	6385	985	15,8
C	4750	8300	2150	18,0
D	5200	9290	2690	19,40

(Raccourci d'origine de 5600 à 5200 mm par le constructeur UNIC)

- +) Frein de service: régulateur selon charge sur essieu AR. Frein de secours: par réservoir et cde. séparés agissant sur essieu AR + remorque.
 - ++) Le déverrouillage du frein de "parking" peut se faire, lorsque tous les réservoirs d'air c. sont vides, par une valve de 8 mm, placée dans la cabine (voir étiquette) et reliée à l'une des roues.
 - +++ La distance entre l'axe de la roue AV et la paroi AR de la cabine est de 465 mm pour cabine "courte" et 740 mm pour celle avec "couchettes".
 - §) Dimensions, poids et équipement à contrôler lors de l'immatriculation.
- Disque ">2,30 m" obligatoire. Freins, cale et démarrage en côte de 15% testés avec 19 t.
- Turin, 22. - 26.10.1973