

Carre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F O R D (E)	F i e s t a (moteur: GLA ou GLW)	CH 3274 01

Constructeur FCRD ESPANA S.A., Almusafes / Valencia (E)

Identification sur la plaquette du constructeur : "WTV"
devant le No du châssis : "W.FV.." ou "VS6YXW.FV.."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant, sur la traverse, ou *)

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, sur le support de la suspension *)

Identification du moteur "GLA" ou "GLW" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc (ergot) au-dessus du carter de l'embrayage.

Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Véhicule homologué WPFVTE 13 533

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.int.
av. assistance par dépression sur toutes les roues

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
(par différence de pression, ou par contrôle du
niveau; lampe-témoin combinée ou séparée

Contrôle 2 circuits

Moteur	GLA / GLW		
Marque	F O R D	Type	GLA / GLW (GL)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	73,96	Course	64,98
Cylindrée	1117	CV-impot	5,69
Puissance en kW DIN	39 / 40 53 / 54	à V/min	5700
Bruit		dB/A à V/min	***
Silencieux	1 = 340 x 235 x 100 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02 (GLA) / ECE-15/03 (GLW)		***
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie fourgon avec ou sans fenêtres \$)

Nombre de portes 2 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite

Cale - Attelage

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 2 av. 2 centre - ar -

Dimensions

	intérieur	extérieur	Empattements	
Longueur	1200	3575 (3650)	2286	/
Largeur	1250	1567		
Hauteur	800	1360	Voie	av 1326 ar 1321
Porte à faux	lat. <u>-</u>	Voies	av <u>-</u>	ar <u>-</u>
	av <u>611 (654)</u>		ar <u>-</u>	
	ar <u>500 678 (710)</u>	Braquage ø	g <u>9050</u>	d <u>9540</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	450	290	740
Charge utile	90	330	420
Poids total	540	620	1160
Garantie fabr.			1160
Dimens. pneus	145 SR 12	145 SR 12	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,8	R / 2,0	voir
Charge	600	660	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	4.00 C x 12	4.00 C x 12	acier ++)
Garantie poids remorquable avec frein			800
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste			
Vitesse maximale selon le constructeur			145 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg.

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
Longueur en () = à partir d'août 1981

Equipement			
Feux de route	ECR	(E)	
Feux de croisement	ECR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans ECR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		(E) ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ sur le pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	1/ MOTORCRAFT "LO" TPAR 557 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F O R D (E) Fiesta		
Homologation N°	CH 3274 01		
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	740	Carburant	B
Charge utile	420	CV-impôt	5,69
Poids total	1160	Cylindree	1117

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) No du châssis / plaque : Variante de l'emplacement: à l'intérieur du véhicule, à droite devant le siège du passager.
- ***) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche : 49 km/h, 12, 1A 4,06 = 79 dB/A (GLA et GLW)
à proximité de l'échappement : 83 dB/A à 4275 t/min (GLA)
mesure à l'arrêt 7m : 70 dB/A à 4275 t/min. (GLW)
- ****) Mesure des gaz : Emplacement de la marque d'homologation ECE-15: dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent.
Teneur en CO: ECE-15/02 (GLA) 1,4 % à 800 t/min. / ECE-15/03 (GLW) = 1,53 % à 800 t/min.
- +) Variante de pneus : 155 SR 12 charge AV = 670 kg (1,8) AR = 730 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
- ++) Variante de jantes : 4.50 C x 12 acier DP 40 voies inchangées
4 1/2 J x 12 alliage léger DP 40 voies inchangées
- §) Grille de protection : montée derrière les sièges avant.

Remplace FH CH 3274 01 du 09.10.79
Identification, type du moteur, puissance, mesure des gaz, bruit, charge sur le toit
Longueur

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 09.10.78

(20.03.81) / (27.08.81)

Service fédéral d'homologation