

Genre du véhicule Camion (châssis)	Marque F O R D	Type D 800	Fiche d'homologation n° CH 3275 03
---------------------------------------	-------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 800" sur plaquette du constructeur derrière le No de châssis, à gauche vers le marche-pied. - Le préfixe du No de châssis est variable

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AV later, sur longeron au-dessus support ressort + s. plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "T 360" à droite à l'AR s. bloc cyl. derr. filtre carbur.
 Constructeur FORD OF BRITAIN, Langley (GB) Importateur FORD MOTOR CO (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 6	Entraînement roues AR	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche ou à droite assistance hydraulique			Marque	FORD	Carbur. diesel
Frein de service	hydr., 2-circ., tandem, exp. int. av. assist. comprim.			Type	T 360	
Frein auxiliaire	COMM. p. air comprim., a. Ralentisseur échappement, pneum.			Position	avant	Nombre cyl. 6
Frein stationn.	bloquage méc.			Alésage	104,775	Course 114,91
Transmission	méc. synchr. (ess. AR a: 2 vit.)			Cylindr.	5944 cm ³	CV-impot 30,27
Blocage differ.	-	Crochet rem.	-	CV-puiss.	141,5 DIN	a 2400 t/m
				Vitesse max.	80	km/h

CARROSSERIE	Forme	cabine avancée		Nombre portes	2	
	Toit ouvert	-				
Nombre de places :	Total	3	AV	3	milieu	-
			AR	-	Places debout	-

DIMENSIONS	Voie	AV	1900	AR	1735
	Diam. braquage	G	*	DR	*
Empattement	*) / () / () / ()				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	*)				
Largeur	2300				
Hauteur	2400				
Porte à faux	AV	1300			
	AR	*)			
	lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Poids total				13200
Garantie fabr.	4700		8500	13200
Dimens. pneus	9.00	- 20	14 PR	
Charge p. essieu	4700	(7,0)	9000	(7,0)
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

13 = poids total (env. 13 t)
14 = CV-puissance (env. 140 CV-DIN)

Complément du 29.11.71 - Ck

<u>Sur demande:</u>	<u>empattement:</u>	<u>longueur:</u>	<u>porte à faux AR:</u>	<u>braquage Ø:</u>
	5230 mm	9070 mm	2450 mm	19,5 m