

Camion (châssis)	Marque F O R D (GB)	D 300 Diesel (D 0607)	Fiche d'homologation n° CH 3275 11
---------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION " D 0607" sur les 2 portes, - "D 300" sur plaque du constructeur, à gauche vers le marchepied, - "BC01..." devant No du châssis (les 2 derniers chiffres, par exemple LM, désignent l'année et le mois de construction, A partir du No de châssis BC01E..... (LE = 1971 avril)

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement sur longeron devant l'amortisseur.
 Signe d'identification du moteur frappé "255" à droite, à l'AR sur bloc-moteur sous 4ème injecteur.
 Constructeur FORD MOTOR CO, LTD, Langley (GB) Importateur FORD MOTOR CO (Switzerland) AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque FORD (GB) Carbur. D
Frein de service air compr.-hydr. (à 2-circ.) exp. int. régulateur	Type 255
Frein auxiliaire méc. exp. int. tringle, levier [selon charge	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn. avec secteur, s.r. AR Frein pr. rem. sur demande	Alésage 107,2 Course 115
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 4150 cm ³ CV-Impôt 21,13
Blocage differ. - Crochet rem. s. demande Vitesse max. 85 km/h	CV-puiss. 74,5 (DIN) à 2800 t/m

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2	Refroidissement eau
Toit ouvert -	Bruit 80 dB (A) à 2900 v/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Amortissement bruit 1 pot 770xØ 190 (+)

DIMENSIONS	Vole	AV 1810	AR 1700	§)
Diam. braquage	G 12,2	DR 12,2		
Empattement	3050 ou 3400			
	Dimensions ext.			
Longueur	5820	6430		
Largeur	2210			
Hauteur	2250			
Porte à faux AV	1300			
AR	1470	1730		
lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				6400
Garantie fabr.	2500		4250	6400
Dimens. pneus	7.50-16 C Radial 12 PR			
Charge p. essieu	2800 (6,0)		5300 (6,0)	
	de l'ensemble			
Poids maxi	8600 kg			
Variante de pneus:	7.00-20 Radial 10 PR			
AV = 2500(4,75) / AR = 4700 (4,75)				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) §)

Feux de gabarit AV = feux de position / AR = §)

Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 96 dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche, combiné Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur de chaque côté à l'ext. Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. disposition III

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt : §)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FORD (GB)
D 300 (D 0607)

Homologation n° CH 3275 11

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
de pesage CV 21,13

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4150 cm³

Poids total 6400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = BCOILM98920

- +) Sortie de l'échappement vers la droite; est dirigé vers l'arrière au moyen d'une fente et d'une tôle de rebondissement ou sur la gauche jusqu'à 45°.
- §) Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.
Les feux de position à côté des phares doivent être mis hors service.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 16.2.72/28.3.72

La commission d'expertise