

Camion (châssis)	Marque F O R D (GB)	D 600 (D 1010)	Fiche d'homologation n° CH 3275 15
---------------------	------------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 1010" sur les 2 portes. - "D 600" sur plaquette du constructeur, à gauche vers le marchepied. - "BC01..." devant No du châssis (les 2 dernières lettres, p.exemple LM, = année de construction et -mois). A partir du No du châssis BC01LM..... (LM = 1971 novembre)

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement s. longeron devant l'amortisseur.
 Signe d'identification du moteur frappé "365" à droite à l'AR s. bloc sous le 6ème injecteur
 Constructeur FORD MOTOR CO, Ltd, Langley (GB) Importateur FORD MOTOR (SWITZERLAND) AG, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 6	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite	Assistance	hydraulique	Marque	FORD (GB)	Carbur. D
Frein de service	air comprimé hydraulique (2-circuits) exp. interne			Type	365	
Frein auxiliaire	*)			Position	avant	Nombre cyl. 6
Frein stationn.) Ralentisseur s/échapp., pneumat.			Alésage	104,8	Course 115
Transmission	méc. synchronisée		Nombre vit. 6 **)	Cylindr.	5952 cm ³	CV-impôt 30,31
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 88 km/h	CV-puiss.	103 (DIN)	à 2800 t/m

CARROSSERIE	Forme	cabine avancée		Nombre portes	2
			Toit ouvert	-	
Nombre de places :	Total 3	AV 3	milieu -	AR -	Places debout -
					740xø 210 +)

DIMENSIONS	Voie	AV 1920	AR 1740	§)
	Diam. braquage	G 15,0	DR 15,0	
Empattement	3050	ou 3400	ou 3960	
	Dimensions ext.			
Longueur	5820	6430	7190	
Largeur	2290			
Hauteur	2350			
Porte à faux	AV 1290			
	AR 1470	ou 1730	ou 1930	
	lat. -			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL §)
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				10200
Garantie fabr.	3650		6800	10200
Dimens. pneus	8.25-20 14PR		8.25-20 RSC	
Charge p. essieu	3750 (6,25)		7100 (6,25)	
	de l'ensemble			
Poids maxi autorisé				15400 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E) §)

Feux de gabarit AV=feux de position / AR= §)

Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/~~30x30~~

Rétroviseur de chaque côté à l'extérieur Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. disposition III

AV-latér.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt : §)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FORD (GB)
D 600 (D 1010)

Homologation n° CH 3275 15

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 30.31

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 5952 cm³

Poids total 10200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = BCOILM 98'233

- *) Frein auxiliaire et d'arrêt: mécanique, commande par air comprimé, à expansion interne sur les roues arrière, avec verrouillage mécanique, libération pneumatique, libération de secours par pression depuis réservoir séparé.
- **) Transmission: sur demande boîte à 5 vitesses avec pont à double démultiplication = 5 x 2 vitesses.
- +) Sortie de l'échappement vers la droite; est dirigée vers l'arrière au moyen d'une fente et d'une tôle de rebondissement.
- §) Les dimensions, le braquage, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.
Les feux de position à côté des phares doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 24.2.72

La commission d'expertise