

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	F O R D (GB)	D 0911	CH 3275 28

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LIMITED, Basildon (GB)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "D 0911" devant le No du châssis = "D 0911 BC01.."		
Plaquette constr.	à gauche, dans l'entrée		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron (devant l'amortisseur)		
Ident. du moteur	" 380 " à droite, à l'arrière sur le bloc, sous le 6e gicleur		
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Vehicule homologué	D 0911 BC01RM 68 050	Signes fixes dans code du type	D 0911 BC01..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 6 Entraînement sur roues AR
Frein de service	air comprimé/hydraulique (2+2 circuits), exp.interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire et	régulateur hydraulique, selon charge sur les roues AR
Frein d'arrêt	1 ressort, progressif, exp.interne, sur roues AR; pression et libération par soupape 4 circ. libération mécanique par triangle près du cylindre
Ralentisseur	sur échappement, non progressif [acoustique
Contrôle 2 circ.	hydr.= lampe-témoin; air comp.= avert.optique +

Moteur			
Marque	F O R D	Type	380
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	107,2	Course	115
Cylindrée	6227	CV-impôt	31,72
Puissance en CV	114 DIN	à t/min	2800
Bruit	85 dB/A	à t/min	3000 +)
Silencieux	1 = 740 x ø 210 mm		*
Mesure des gaz	Bacharach = 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	2 cabine avancée
Coatons de sécurité	-
Cale	§)
Antivol	-
Nombre de places	3 av 3 contre ar
Dimensions §)	
Longueur	int. 7190 Empettements 3960
Largeur	2280
Hauteur	2350 Voie av 1940 ar 1710
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1300
	ar 1930 Braquage g 14800 d 14800

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	2160	1090	3250 §)
Charge utile	(poids à vide châssis-cabine)		
Poids total			
Garantie fabr.	3400	6600	9400
Dimens. pneus	8,25-16 X	8,25-16 X	(Variantes
Ply / bar	14 / 6,75	14 / 6,75	voir
Charge	3600	6800	remarques)
pour V max	100	100	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	12700		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	88 km/h		
Vitesse maximale testée			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	S)			
Feux de route	SCR	(E)		
Feux de croisement	SCR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-51	(E)		
Feux stop	R-51	(E)		
Clignoteurs	av	AV/	4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche			
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace			
Avertisseurs	Motorcraft TFAR 556/557 ou d'autres selon les fiches d'homologation			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	FORD (GB)	D 0911	
Homologation			
N°	CH	3275 28	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	31,72
Poids total	9400	Cylindrée	6227

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Échappement : sortie de l'échappement d'origine vers la droite, est obstruée par une tôle soudée; une ouverture est pratiquée dans le tuyau pour diriger le flux des gaz vers l'arrière; peut aussi être dirigée vers la gauche jusqu'à 45°.

S) Modèles :

empattement	longueur	largeur	hauteur	porte à faux AV / AR
3050 mm	5820 mm	2280 mm	2350 mm	1300 mm / 1470 mm
3400	6430	2280	2350	1300 1730

Les dimensions, le poids, l'équipement et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.

+) Insonorisation : de chaque côté sous la cabine une tôle avec matière insonorisante est montée.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 05.02.76 / 25.02.76

Camion
(châssis)

F O R D (GB)

D 0911

CH 3275 28

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.10.76 - lin

Variante de pneus : 7.50 R 20 12 PR charge AV 3475 (6,75) AR 6650 (6,75)

Complément du 14.09.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 33,5 km/h, M4, 1A 5,29 = 83 dB/A

à proximité de l'échappement: 97 dB/A au régime de 3155 t/min

Ralentisseur : 44,6 km/h resp. 2800 t/min = 81 dB/A

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon ECE 24
en accélération Bacharach 4,0

Complément du 10.4.1978 - jak

Identification : à partir de la production 1978 =
"BCDC.." devant le No du châssis