

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication F O R D (CB)	Type Cargo	Cargo 0811 (DC6B..)	Fiche d'homologation N° CH 3275 40
--	---------------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brantwood, Essex / England
Identification	sur la plaquette du constructeur "DC6B.." et "0811" devant le No du châssis "SFA...B.D..."
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant dans montant de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à carburant
Identification du moteur	"6 AA .." à droite, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich
Véhicule homologué	SFACXXBCDCBJ 00 097

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6	Marque	F O R D
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	Diesel
Nombre de vitesses	4 ou 6 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int. sur toutes les roues	Alésage	104,80
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Cylindrée	5944
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, s.roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4 circuits)	Puissance en kW CV	83 DIN
Frein d'arrêt	(desserrage mécanique par libération du câble)	Bruit à l'arrêt	dB/A à l/min *
Ralentisseur	sur échappement, non progressif	Silencieux	1 pot 900xØ 200 ou 914xØ 200 **
Contrôle 2 circuits	+)	Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 3,0 *
		Déparasitage	=

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	2	avant	2080
Ceintures sécurité	-	arrière	990
Cale	1/	total	3070 §)
Anivol	-	Charge utile	-
		Poids total	3000
Nombre de places	3 av. 3 centre ar	Garantie fabr.	8.25 R 16
		Dimensions pneus	8.25 R 16
Dimensions §)	intérieur extérieur	Ply/bars	14 / 6,75
Longueur	6810	Charge	3600
Largeur	2270	pour V max	105
Hauteur	2450		105
Porte à faux	lat. av. 1210 ar 1875		
	Empattements 3725 x)		
	Essieu double av. 1885 ar 1690		
	Voie av. - ar -	Garantie poids remorquable avec frein	-
	Voies av. - ar -	Garantie poids remorquable sans frein	-
	Braquage g 13400 d 13100	Garantie poids de l'ensemble	11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	-	Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	83-105 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

§)		CR	(E) ou	HCR (E)
Équipement		CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de route		CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de croisement		A	(E) dans	CR/HCR (E)
Feux de position		R-S1	(E)	
Feux rouges		R-S1	(E)	
Feux stop		1	(E)	
Clignoteurs	av	-	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	-	(E)	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	- ar R (E)
Feux complémentaires		-		
Eclairage plaque		1/séparé à gauche		
Essuie-glace		2/balais avec/xms lave-glace		
Avertisseurs		1/Mixo CE 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D (GB)	Cargo 0811	
Homologation			
N°	CH	3275 40	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	30,27
Poids total	7490	Cylindrée	5944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\* Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues; écran d'absorption à l'arrière de la cabine, fermant le compartiment du moteur; matière absorbante sous le plancher de la cabine.
- > Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = par différence de pression avec lampe-témoin séparée partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
- ↔ Variante de pneus : 9.5 R 17.5 X AV 3400 (6,5) AR 6400 (6,5) V-max. 105 km/h.
- x) Empattements : 3200 / 3725 / 4375 / 4975 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.