

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique F O R D (GB)	Type Cargo 0812 (DC7C..)	Fiche d'homologation N° CH 3275 43
--	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brentwood, Essex / England
Identification	sur la plaquette du constructeur "DC7C.." et "0812" / modèle basculant = "DC7CAC" et "0812" devant le No du châssis "SFA...B.D..." / "SFAT...B.DT..."
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant dans montant de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à carburant
Identification du moteur	"7 AA.." à droite, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich
Véhicule homologué	SFACXLBDCBJ 00 096

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 6 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int. sur toutes les roues
Frein auxiliaire	régulateur selon charge, sur les roues arrière (à ressorts, progressif, s.roues AR; pression de service (+ libération de secours par soupape de garde 4 circuits; desserrage mécanique par libération du câble
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif
Ralentisseur	+
Contrôle 2 circuits	+

Moteur	F O R D	Type	7 A A
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	Diesel	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	107,21	Course	114,91
Alésage	6221	CV-impôt	31,68
Cylindrée	89 DIN	à t/min	2600
Puissance en kW CV			
Bruit à l'arrêt		dB/A à t/min	*
Silencieux	1 pot 900xø 200 ou 914xø 200		**
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 2,0		*
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Centures sécurité	-
Cale	1/
Antivol	-
Nombre de places	t 3 av 3 centre ar
Dimensions §)	intérieur extérieur
Longueur	6800 Empattements 3725 x)
Largeur	2270 Essieu double av ar
Hauteur	2450 Voies av 1885 ar 1690
Porte à faux	lat. av 1210 Voies ar -
	ar 1865 Braquage ø g 13800 d 13100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant 2040	arrière 1030	total 3070 §)
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	3000	5500(5200)	7490()=basc.
Dimens. pneus	8.25 R 16	8.25 R 16	(Variantes ++)
Ply/bars	14 / 6,75	14 / 6,75	voir
Charge	3600	6800	remarques)
pour V max	105	105	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			12100
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			86 - 105 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement :	§)			
Feux de route	CR	(E) ou	HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Cilignoteurs	av	1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	-	(E)	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	- ar R (E)
Feux complémentaires	-			
Eclairage plaque	1/séparé à gauche			
Essuie-glace	2/balais avec/ sans lave-glace			
Avertisseurs	1/Mixo CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D (GB)	Cargo 0812	
Homologation N°	CH	3275 43	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		D
Charge utile	sel. la carrosserie		31,68
Poids total	7490	Cylindrée	6221

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- **) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues; écran d'absorption à l'arrière de la cabine, fermant le compartiment du moteur; matière absorbante sous le plancher de la cabine.
- +) Contrôle 2 circuits: partie hydraulique = par différence de pression avec lampe-témoin séparée; partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
- ++) Variante de pneus : 9.5 R 17.5 X AV 3400 (6,5) AR 6400 (6,5) V-max. 105 km/h
- x) Empattements : 3200 / 3725 / 4375 / 4975 mm: le pont basculant d'origine est livrable uniquement avec l'empattement 3200 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.