

Genre du véhicule <b>Camion ou tracteur à sellette (châssis)</b>	Marque de fabrication <b>F O R D (GB)</b>	Type <b>Cargo 0915</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 3275 47</b>
		<b>(DDCD ..)</b>	

Constructeur	<b>FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brentwood, Essex / England</b>
Identification	<b>sur la plaquette du constructeur "DDCD .." et "0915" devant le No du châssis "SFA...B.D..."</b>
Plaquette constructeur	<b>dans la cabine, à droite, à l'avant sur le montant de la porte</b>
N° du châssis	<b>à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à essence</b>
Identification du moteur	<b>"6 CA .." à droite, latéralement au centre du bloc</b>
Importateur principal	<b>FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich</b>
Véhicule homologué	<b>prototype</b>

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>6</b>	Marque	<b>FORD</b>
Direction	<b>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</b>	Type	<b>6 C A</b>
Transmission	<b>mécanique synchronisée</b>	Construction	<b>en ligne</b>
Nombre de vitesses	<b>6</b> Entraînement <b>sur roues arrière</b>	Tempo	<b>4 / turbo</b>
Frein de service	<b>air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière</b>	Carburant	<b>Diesel</b>
Frein auxiliaire	<b>(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde</b>	Position	<b>avant</b>
Frein d'arrêt	<b>(4-circuits; desserrage mécanique par câble sur échappement, non progressif</b>	Réfrigérissement	<b>eau</b>
Ralentisseur	<b>+</b>	Aidéage	<b>104,80</b>
Contrôle 2 circuits	<b>+</b>	Cylindrée	<b>5944</b>
		Puissance en kW CV	<b>110 DIN</b>
		à l/min	<b>2400</b>
		Bruit à l'arrêt	<b>dB/A à l/min</b>
		Silencieux	<b>1 pot 507 x Ø 178 ou 762 x Ø 175 mm **</b>
		Mesure des gaz	<b>ECE-24 / Bacharach</b>
		Déparasitage	<b>-</b>

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Carrosserie	<b>cabine avancée</b>	avant	<b>2390</b>
Nombre de portes	<b>2</b>	arrière	<b>1270</b>
Indic. vitesse	<b>tachygraphe</b>	total	<b>3660</b> §)
Centures sécurité	<b>-</b>	Charge utile	<b>(poids du châssis testé)</b>
Rétroviseurs	<b>interne / gauche / droite</b>	Poids total	<b>3400</b>
Attelage	<b>sur demande</b>	Garantie fabr.	<b>6400</b>
		7800	
		Dimens. pneus	<b>7.50 R 20</b>
		7.50 R 20	(Variantes ++)
		Ply/bars	<b>12 / 6,5</b>
		12 / 6,5	voir
		Charge	<b>3600</b>
		7000	remarques)
		pour V max	<b>120</b>
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	<b>15000</b>
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	<b>78-104</b> km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Équipement	§)			
Feux de route	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)	dans CR/HCR	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	
			5	(E)
			ar	2a
				(E)
Catadioptrés	av		I	(E) §)
			ar	I
				(E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	
			-	
			ar	R
				(E) §)
Feux complémentaires	-			
Eclairage plaque	1/séparé à gauche			
Essuie-glaces	2/balais			
	avec/avec lave-glaces			
Avertisseurs	1/Nixo CH 5 0102 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D	(GB)	Carro 0915
Homologation			
N°	CH	3275 47	
Carrosserie			
Places	total	3	avant
			3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant
			D
Charge utile	sel. la carrosserie		CV-impôt
			30,27
Poids total	7800		Cylindrée
			5944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions.
  - \*\*) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues avant; avec pot d'échappement 762x Ø 175 mm, marqué FA, une insonorisation spéciale non exigée; ventilateur Visco, Ø 495 mm, 10 pa.
  - + ) Contrôle 2 circ. : partie hydraulique = indicateur de différence de pression avec lampe-témoin séparée; partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
  - ) Variante de pneus : 3 R 22.5 X AV 3600 (6,0) AR 7000 (6,0) Vmax 120 km/h.
  - x) Embattements : 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3275 47 du 06.-09.4.81  
 Variante silencieux/Insonorisation  
 (5.1.82)

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 06.-09.04.81

Service fédéral d'homologation

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

F O R D (GB)

Cargo 0915 (DCCD..)

CH 3275 47

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.01.82 - lin

Mesure du bruit OCE, limite au 01.10.82

Insonorisation : variante 1 : 1 silencieux 762 x  $\emptyset$  175 mm, marqué "FA";  
écrans d'absorption à gauche et à droite dans les  
passages des roues;  
variante 2 : 1 silencieux 889 x  $\emptyset$  251 mm, marqué "BA";  
sans écrans d'absorption.

Mesures du bruit: voir la fiche des émissions.