

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication F O R D (GB)	Type Cargo	Cargo 0915	Ruche d'homologation N° CH 3275 48
				(DDHD ..)

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brentwood, Essex / England
Identification	sur la plaquette du constructeur "DDHD .." et "0915" devant le No du châssis "SFA...B.D..."
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant sur le montant de la porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à essence
Identification du moteur	"6 CA .." à droite, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich
Véhicule homologué	SFA CXX BCD CBU OO 616

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	FORD	Type	6 C A
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4 / turbo
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	Diesel	Position	avant
Nombre de vitesses	6	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	104,80	Course	114,91
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde			Cylindrée	5944	CV-impôt	30,27
Frein d'arrêt	(4-circuits; desserrage mécanique par câble			Puissance en kW CV	110 DIN	à V/min	2400
Ralentisseur	sur échappement, non progressif			Bruit à l'arrêt	dB/A à V/min (*)		
Contrôle 2 circuits	(+)			Silencieux	1 pot 507 x ø 178 ou 762 x ø 175 mm (**)		
				Mesure des gaz	ECS-24 / Pacharach (*)		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée			Poids					
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	tachygraphe	Poids à vide	2390	arrière	1270	total	3660 (\$))
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	XXXXX / gauche / droite	Charge utile	(poids du châssis testé)				
Cale	1/ (\$))	Attelage	sur demande	Poids total					
Antivol	-			Garantie fabr.	3400	6400	9000		
Nombre de places	3 av. 3	centre		Dimens. pneus	7.50 R 20	7.50 R 20	(Variantes ++)		
Dimensions	§) intérieur		extérieur	Ply/bars	12 / 6,5	12 / 6,5	voir		
Longueur		7800	Empattements	Charge	3600	7000	remarques)		
Largeur		2300	Essieu double	pour V max	120	120			
Hauteur		2560	Voie	av	1920	ar	1740		
Porte à faux	lat.		Voies	av		ar			
	av	1340		ar					
	ar	2210	Braquage ø.	g	13000	d	15400		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Garantie poids remorquable avec frein					
				Garantie poids remorquable sans frein					
				Garantie poids de l'ensemble	15000				
				Poids remorquable testé					
				Vitesse maximale selon le constructeur	78-104 km/h				
				Vitesse maximale testée					

Équipement	§)			
Feux de route	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)	dans CR/HCR	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	
			5	(E)
			ar	2a
				(E)
Catadioptres	av		I	(E) §)
			ar	I
				(E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	
			-	
			ar	R
				(E) §)
Feux complémentaires	-			
Eclairage plaque	1/séparé à gauche			
Essue-glace	2/balais			
Avertisseurs	1/Mixo CH 5 0102 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D	(GB)	Cargo 0915
Homologation			
N°	CH	3275 48	
Carrosserie			
Places	total	3	avant
			3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant
			D
Charge utile	sel. la carrosserie		CV-impôt
			30,27
Poids total	3000		Cylindrée
			5944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions.
- ***) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues avant; si avec pot d'échappement 762 x Ø 175 mm, marqué FA, une insonorisation spéciale non exigée; ventilateur Visco, Ø 495, 10 pale.
- +) Contrôle 2 circ. : partie hydraulique = indicateur de différence de pression avec lampe-témoin séparée; partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
-) Variante de pneus : 8 R 22,5 X AV 3600 (6,0) AR 7000 (6,0) Vmax 120 km/h.
- x) Embattements : 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3275 48 du 6.-9.4.81
Variante silencieux/ Insonorisation
(5.1.82)

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 06.-09.04.81

Service fédéral d'homologation

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

F O R D (GB)

Cargo 0915 (DDHD..)

CH 3275 48

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.01.82 - lin

Mesure du bruit OCE, limite au 01.10.82

Insonorisation : variante 1 : 1 silencieux 762 x \emptyset 175 mm, marqué "FA";
écrans d'absorption à gauche et à droite dans les
passages des roues;
variante 2 : 1 silencieux 889 x \emptyset 251 mm, marqué "BA";
sans écrans d'absorption.

Mesures du bruit: voir la fiche des émissions.