

Genre du véhicule Camion ou tracteur à selllette (châssis)	Marque de fabrication F O R D (GB)	Type Cargo	Cargo 1115	Ruche d'homologation N° CH 3275 49
				(DFHD ..)

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brentwood, Essex / England
Identification	sur la plaquette du constructeur "DFHD .." et "1115" devant le No du châssis "SFA...B.D..."
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant sur le montant de la porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à essence
Identification du moteur	"6 CA .." à droite, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich
Véhicule homologué	SFA CXX BCD CBU OO 789

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6	Marque	FORD
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	Diesel
Nombre de vitesses	6 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	104,80
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4-circuits; desserrage mécanique par câble	Cylindrée	5944
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif	Puissance en kW CV	110 DIN
Retensseur	+	Bruit à l'arrêt	dB/A à Umin
Contrôle 2 circuits	+	Silencieux	1 pot 507 x Ø 178 ou 762 x Ø 175 mm **
		Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach *
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 Indic. vitesse tachygraphe	avant	2475
Ceintures sécurité	- Rétroviseurs xxxxxx / gauche / droite	arrière	1525
Cale	1/ \$) Attelage sur demande	total	4000 \$)
Antivol	-	Charge utile	(poids du châssis testé)
		Poids total	3800
		Garantie fabr.	7800
		Dimens. pneus	9.00 R 20
		Ply/bars	14 / 7,0
		Charge	5000
		pour V max	105

Nombre de places	3 av. 3 centre _____ ar _____	Charge utile	14 / 7,0	(Variantes ++)
Dimensions \$)	intérieur _____ extérieur 7800	Charge	9200	voir remarques)
Longueur	Empattements 4250 x)	pour V max	105	
Largeur	Essieu double av _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec frein		
Hauteur	Voie av 1920 ar 1740	Garantie poids remorquable sans frein		
Porte à faux lat.	Voies av _____ ar _____	Garantie poids de l'ensemble	15000	
av	1340	Poids remorquable testé		
ar	2210 Braquage g 15300 d 16500	Vitesse maximale selon le constructeur	78-109 km/h	

Distance volant - vers l'avant du véhicule - _____ Vitesse maximale testée _____ km/h

Équipement	§)			
Feux de route	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)	dans CR/HCR	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	
				5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av			I (E) §) ar I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	
				= ar R (E) §)
Feux complémentaires	-			
Éclairage plaque	1/séparé à gauche			
Essuie-glace	2/balais			
Avertisseurs	1/Mixo CH 5 0102 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D (GB)	Cargo	1115
Homologation			
N°	CH	3275 49	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie		CV-impôt 30,27
Poids total	11000	Cylindrée	5944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions.
- ** Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues avant; si avec pot d'échappement: 762x Ø 175 mm, marqué FA, une insonorisation spéciale non exigée; ventilateur VILCO, Ø 596 mm, 10 pa
- Contrôle 2 circ. : partie hydraulique = indicateur de différence de pression avec lampe-témoin séparée; partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
- Variante de pneus : 9 R 22,5 X AV 4120 (6,5) AR 7800 (6,5) Vmax 105 km/h.
1CR 22,5 X 16 PR AV 5000 (7,0) AR 9200 (7,0) Vmax 105 km/h
- x) Empattements : 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm / 5450 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3275 49 du 6.-9.4.81
Variante silencieux/ Insonorisation
(5.1.82)

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 06.-09.04.81

Service fédéral d'homologation

Camion ou
tracteur à sellette
(châssis)

F O R D (GB)

Cargo 1115 (DFHD..)

CH 3275 49

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.01.82 - lin

Mesure du bruit OCE, limite au 01.10.82

Insonorisation : variante 1 : 1 silencieux 762 x \emptyset 175 mm, marqué "FA";
écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues;
variante 2 : 1 silencieux 889 x \emptyset 251 mm, marqué "BA";
sans écrans d'absorption.

Mesures du bruit: voir la fiche des émissions.

Complément du 4.4.1984 /Ea

Livrable sur demande:

Boîte à vitesses : mécanique synchronisée

Nombre de vitesses : 8