



Equipelement §)	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ; 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ; I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ; - ar R (E)
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	1/séparé à gauche
Essuie-glace	2/balais avec/XXX lave-glace
Avertisseurs	1/Mixo CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Camion ou tracteur à selllette
Marque et type	F O R D (GB) Cargo 0813
Homologation N°	CH 3275 54
Carrosserie	
Places	total 3 avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie CV-impôt 31,68
Poids total	7800 Cylindrée 6221

\* ) Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*\* ) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues; écran d'absorption à l'arrière de la cabine, fermant le compartiment du moteur; ventilateur Visco, 10 pales, Ø 495 mm.
- + ) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = par différence de pression, avec lampe-témoin séparée; partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
- + ) Variante de pneus : 9.5 R 17.5 X charge AV 3400 (6,5) AR 6400 (6,5) Vmax 105 km/h

x ) Empattements : 3200 mm / 3725 mm / 4375 mm / 4975 mm; le véhicule avec pont basculant n'est livrable par l'usine qu'avec l'empattement 3200 mm.

§ ) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale seront contrôlés à l'immatriculation.

- xx ) Silencieux : variante I : 1 = 915 x Ø 200 mm marqué B1A (1)  
variante II : 1 = 900 x Ø 200 mm marqué B2A ou AA (2)

Mesure du bruit selon l'OCE, limite au 01.10.82:

Insonorisation : 1 silencieux 900 x Ø 200 mm (M2A ou AA), écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues; des deux côtés du Carter et à l'arrière du compartiment du moteur, à la paroi de la cabine; ventilateur Visco à 10 pales, Ø 495 mm.

Voir la fiche des émissions (3).

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

F O R D (GB)

Cargo 0813 (DCHC..)

CH 3275 54

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.09.82 à Berne - Ad

Transmission : livrable sur demande, avec boîte c.v. automatique à 4 paliers,  
"ALLISON, AT 545".

Insonorisation : - 1 silencieux = 900 x  $\phi$  200 mm (B2A ou AA);  
- écrans d'absorption, à gauche et à droite dans les passages  
des roues;  
- écrans d'absorption, sur les deux côtés du carter;  
- écran d'absorption, à l'arrière du moteur, à la paroi de la cabine;  
- ventilateur Visco, à 10 pales,  $\phi$  495 mm.

Valeurs du bruit : voir la fiche des émissions;