

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique F O R D (GB)	Type Cargo 1013 (DEOC..)	Fiche d'homologation N° CH 3275 57
--------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., Eagle Way, Brentwood, Essex GB
Identification	sur la plaquette du constructeur "DEOC.." et "1013" devant le N° du châssis "SFA ... B.D... "
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant, sur montant de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à carburant
Identification du moteur	"7 AA .." à droite, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich
Véhicule homologué	SFA CXX BCD CDE 30 268

Châssis		Moteur	F O R D	Type	7 A A
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temp	4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique	Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Nombre de vitesses	6	Refroidissement	107,21	Course	114,91
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	6221	CV-impôt	31,68
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4 circuits; desserrage mécanique par libération du câble	Cylindrée	94	Puissance en kW	2600
Frein d'arrêt	(desserrage mécanique par libération du câble	Bruit à l'arrêt	75,5	à l/min	1950
Ralentisseur	sur l'échappement, non progressif	Silencieux	1 pot B2A ou AA		
Contrôle 2 circuits	**)	Mesure des gaz	900 x Ø 200 mm		
		Déparasitage	Bacharach 3,0		

Carrosserie	§) cabine avancée	Poids	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	2	Poids à vide				
Ceintures sécurité	av - ar -	Charge utile				
Cale	Rétroviseurs	Poids total	3600	7200	10000	
Antivol	gauche + droite	Poids garantis	10 R 17.5 X	10 R 17.5 X		+) )
Nombre de places	t 3 av 3 centre ar	Pneus	14 / 7,0	14 / 7,0		
Dimensions	§) intérieur extérieur	Ply / bar	3800	7200		
Longueur	7800	Charge	105	105		
Largeur	2300	pour V max	6.75 x 17.5	6.75 x 17.5		
Hauteur	2560	Jantes				
Porte à faux	av 1340 ar 2210					
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø	Gar poids remorquable avec/sans frein				
	g 15300 d 16500	Garantit poids de l'ensemble		12800		
		Poids remorquable testé				
		Charge garantie sur le toit				
		Vitesse maximale selon le constructeur	56-105			km/h
		testée				km/h à l/min au moteur prise de force

§)

Équipement	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR (E)	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Cilignoteurs	av	1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		(E)	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	R (E)
Feux arrière de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche			
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	1/ MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D	(GB)	Cargo 1013
Homologation N°	CH	3275 57	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	31,68
Poids total	10000	Cylindrée	6221

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Insonorisation : - écrans d'absorption des deux côtés dans les passages des roues;  
- écrans d'absorption des deux côtés du carter;  
- écran d'absorption fermant le compartiment-moteur, au dos de la cabine;  
- ventilateur Visco de Ø 495 mm, à 10 pales.
- \*\* ) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = indicateur de différence de pression avec lampe-témoin séparée;  
partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
- + ) Variante de pneus : 9 R 19,5 X AV 3800 (6,5) AR 7200 (6,5) Vmax 105 km/h.
- + ) Empattement : variantes: 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale seront contrôlés à l'immatriculation.

6

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.05.83  
Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation