

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique F O R D (GB)	Type Cargo 1015 (DFRD..)	Fiche d'homologation N° CH 3275 58
--	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., Eagle Way, Brentwood, Essex GB
Identification	sur la plaquette du constructeur "DFRD.." et "1015" devant le N° du châssis "SFA ... B.D... "
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, à l'avant, sur montant de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant le réservoir à carburant
Identification du moteur	"6 CA .." à droite, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	F O R D	Type	6 C A
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Construction	en ligne
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique				
Transmission	mécanique synchronisée				
Nombre de vitesses	6	Entraînement	sur roues arrière		
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière				
Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4 circuits; desserrage mécanique par libération du câble)	sur l'échappement, non progressif				
Frein d'arrêt	**)				
Ralentisseur	**)				
Contrôle 2 circuits	**)				
		Marque	F O R D	Type	6 C A
		Construction	en ligne	Temps	4 / turbo
		Carburant	D	Position	avant
		Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
		Alésage	104,80	Course	114,91
		Cylindrée	5944	CV-impôt	30,27
		Puissance en kW	110 DIN	à l/min	2400
		Bruit à l'arrêt	75,5 / 77,0 dB/A	à l/min	1800
		Silencieux	1 pot FA (762 x ø 175mm) ad1 *		
			1 pot BA (889 x ø 251mm) ad2		
		Mesure des gaz	Bacharach 6,0		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	§)	cabine avancées		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	tachygraphe	
Ceintures sécurité	av -	ar	-	
Cafe	-	Rétroviseurs	gauche + droite	
Antivol	-			
Nombre de places	1	3 av	3	centre ar
Dimensions	§)	Intérieur	extérieur	
Longueur			7800	Empattements 4250 ++)
Largeur			2300	Essieu double av - ar
Hauteur			2560	Voies av 1920 ar 1740
Porte à faux	av	1340	Voies	av - ar
	ar	2210	Voies	av - ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 15300	d 16500
		Poids	avant	arrière total
		Poids à vide		§)
		Charge utile		
		Poids total		
		Poids garantis	3600	7700 10000
		Pneus	9.00 R 20	9.00 R 20 +)
		Ply / bar	14 / 7.0	14 / 7.0
		Charge	5000	9200
		pour V max	105	105
		Jantes	6.6 x 20	6.6 x 20
				mécanique automatique
		Gar poids remorquable avec/sans frein		
		Garantie poids de l'ensemble	15000	
		Poids remorquable testé		
		Charge garantie sur le toit		
		Vitesse maximale selon le constructeur	78-105	km/h
		testée	km/h à l/min	au moteur prise de force

§)

Équipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar R (E)
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D (GB)	Cargo 1015	
Homologation	CH 3275 58		
N°			
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	30,27
Poids total	10000	Cylindrée	5944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : seulement pour la variante de silencieux "ad1" =
- écrans d'absorption des deux côtés dans les passages des roues avant.
- **) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = indicateur de différence de pression avec lampe-témoin séparée;
partie air comprimé = lampe-témoin et vibreur.
- +) Variante de pneu : 9 R 22.5 X 14 PR AV 4120 (6,5) AR 7800 (6,5) Vmax 105 km/h
10 R 22.5 X 16 PR 5000 (7,0) 9200 (7,0) 105 km/h
- ++) Empattement : variantes: 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm / 5450 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale seront contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.05.83
Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation