

Voit. de livraison F O R D (GB) A 0410
modèle ALFMP CH 3277 04

MOYENS D'IDENTIFICATION "A 0410" de chaque côté sur cabine
"ALFMP" sur plaquette du constructeur (modèle), à droite vers le
marchepied
"BCLA," préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement sur longeron au-dessus essieu AV
Signe d'identification du moteur frappé "HYE" à gauche, à l'AV sur cames, au-dessous de la culasse
Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importateur FOMOCO (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V - 6</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique, à circulation de billes (à gauche)</u>	Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.interne,assist. par dépression</u>	Type <u>H Y E</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> sur toutes les roues, régu-	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> lateur selon charge s.r.AR*)	Alésage <u>93,67</u> Course <u>72,42</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4 s.d. 5</u>	Cylindr. <u>2992</u> cm ³ CV-impot <u>15,24</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	CV-puiss. <u>106</u> (DIN) à <u>4650</u> 1/m
CARROSSERIE Forme <u>pont avec ridelles</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4650</u> 1/m
	Amortissement bruit <u>1/760x260</u> 140

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	<u>1785</u>	<u>1710</u>	<u>1710</u>
Empattement	<u>14,0</u>	<u>13,8</u>	<u>13,8</u>
	<u>3960</u>		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>6280</u>	<u>4000</u>	
Largeur	<u>2200</u>	<u>2140</u>	
Hauteur	<u>2100</u>	<u>-</u>	
Porte à faux AV	<u>900</u>	<u>-</u>	
AR	<u>1420</u>	<u>1390</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1290</u>		<u>970</u>	<u>2260</u>
Charge utile	<u>345</u>		<u>895</u>	<u>1240</u>
Total	<u>1635</u>		<u>1865</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.				<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50 - 16R 12PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2600</u> (5,5)		<u>2600</u> (5,5)	
Poids max remorquable	<u>1500</u> kg av. frein			
	testé en côte de 15 %			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route CR ou SCR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR ou SCR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit AV = A (E) / AR = R (E)
 Avertisseur Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 100 (dB/A)
 Essuie-glace électrique (2-balais) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul sur demande
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/unique
 Rétroviseur intér.+à gauche+à drte Indic. vitesse tachygr.
 Indic. direction clign. disposition IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui

Déparasitage: D

CO : 1,5 % et selon ECE 15**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type FORD (GB) A 0410Homologation n° CH 3277 04Forme de la carr. pont avec ridellesPlaces ass. : Total 3 3 avantPoids à vide 2260 Carburant BCharge utile 1240 CV 15,24
Cylindrée 2992 cm³Poids total 3500 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = BCLANR 97248*) Contrôle des circuits: par différence de pression avec lampe-témoin séparée

Bellach, 5.-7.9./4.10.73

CV